

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/beninca-bob50me-naped-do-bramy-skrzydlowej-do-5m-230vac-z-encoderem-p-1778.html>



## Beninca BOB50ME napęd do bramy skrzydłowej, do 5m, 230Vac, z enkoderem

Cena brutto	<b>2 328,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 892,68 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BENINCA BOB</b>
Kod producenta	<b>BOB50ME</b>
Producent	<b>Beninca</b>

### Opis produktu

**BENINCA** - chodzi nam o świat, w którym kreatywność i technologia łączą się ożywiając ruch, dynamiczny ruch, który jest naszym odbiciem, ponieważ odzwierciedlają nas i nasze potrzeby. Dla nas każdy mijający dzień jest podróżą w świat, który chcemy uczynić piękniejszym, bardziej komfortowym i stymulującym, ale przede wszystkim, naszym własnym światem.

**BENINCA KBOB50ME** - napęd do bramy skrzydłowej, do 5m, nowatorski zespół przekładni FACE, 230Vac. Wszystkie części mechaniczne wykonane z wysokiej jakości stali. Przekładnia i gwint wewnętrzny wykonane z brązu. Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza. Niezawodny, cichy i łatwy i szybki do instalacji siłownik mechaniczny. Wyposażony w dwa mechaniczne wyłączniki krańcowe i mikrowyłączniki regulowane w fazie otwierania i zamykania. Dostępny w wersji na 230Vac i 24Vdc. Ślimacznica walcowana o przekroju  $\phi 20$ mm. Nienawrotny siłownik elektromechaniczny na napięciu 230Vac. Dostępny w dwóch wersjach: BOB50M wyposażony w dwa mechaniczne wyłączniki krańcowe regulowane w fazie otwierania i zamykania, BOB50ME wyposażony w enkoder gwarantujący precyzję pracy i maksimum bezpieczeństwa użytkownika.

### Specyfikacja techniczna:

- parametry model zestaw BOB50ME
- zasilanie 230Vac (50-60Hz)
- zasilanie silnika 230Vac
- natężenie 1.4A
- max siła 3500N
- czas otwarcia 26"
- cykl pracy: 30%
- skok śruby 455mm
- max. skok śruby 520mm
- stopień ochrony IP44
- enkoder: TAK
- temp. pracy -20st/+50st. C
- dł. skrzydła 5m

---

-waga 11.6kg

Zestaw Zawiera

**W skład zestawu wchodzi:**

**-BOB50ME siłownik 230Vac z enkoderem x 1szt.**

**-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy BENINCA**

**-instrukcja w języku polskim**