

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/bft-deimos-ac-kit-a800-mag-zestaw-automatyki-do-bramy-przesuwnej-o-wadze-do-800-kg-230v-p-2628.html>



BFT DEIMOS AC KIT A800 MAG zestaw automatyki do bramy przesuwnej o wadze do 800 kg 230V

Cena brutto	2 089,00 zł
Cena netto	1 698,37 zł
Cena poprzednia	2 447,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	R925334 00002
Kod producenta	DEIMOS AC A800 MAG PL KIT *
Producent	BFT

Opis produktu

Zestaw automatyki do bram przesuwnych rezydencjalnych o masie do 800 kg. Posiada silnik zasilany napięciem 230V oraz wbudowaną centralę SHYRA. Magnetyczne wyłączniki krańcowe. Programowanie centrali odbywa się za pomocą przycisków, potencjometrów i DIP-SWITCHES. Odblokowanie za pomocą dźwigni na spersonalizowany klucz (ok. 40 numerów wkładek) daje dodatkowe bezpieczeństwo przed wtargnięciem na teren posesji.

Cechy Siłownika:

- siłownik do bram przesuwnych rezydencyjnych
- do bram o masie do 800kg
- posiada wbudowaną centralę sterującą SHYRA AC F SL
- programowanie centrali za pomocą przycisków i potencjometrów
- centrala posiada zintegrowany radioodbiornik 2-kanalowy z kodem dynamicznym
- wykrywanie przeszkód realizowane za pomocą sprzęgła ciernego
- mechaniczne wyłączniki krańcowe

	DEIMOS AC A600 MAG	DEIMOS AC A800 MAG
Centrala sterująca	SHYRA AC	SHYRA-F AC
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz	
Napięcie zasilania silnika	230 V	
Pobór mocy	400 W	300 W
Max. waga bramy	600 kg	800 kg
Czas otwarcia	9 m/min	9 m/min
Rodzaj wyłączników krańcowych	Magnetyczne	
Moduł kąta zębatego	4 (Z14)	
Spowolnienia	TAK	
Blokada	Mechaniczna	
Odblokowanie	Klucz spersonalizowany	
Reakcja na uderzenie	Sprzęgło elektryczne , listwa krawędziowa	
Częstotliwość użytkowania	Średnio intensywna (10c/h)	
Klasa szczelności	IP44	
Zakres temp. pracy	-20 + 55 °C	

Zestaw Zawiera

Skład zestawu

- **napęd 230V do bram przesuwnych z wbudowaną centralą sterującą oraz zintegrowanym radioodbiornikiem**
- **fotokomórki DESME**
- **2 piloty 4-kanałowe MITTO B4**
- **lampa 230V RADIUS z anteną**
 - Akcesoria do montażu
 - Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
 - Karta gwarancyjna

Wymiary

