

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/bft-jednostka-centralna-giotto-bt-a-60s-u-230v50-ral-pers-p-2858.html>

BFT jednostka centralna GIOTTO BT A 60S U 230V50 RAL PERS

Cena brutto	11 653,00 zł
Cena netto	9 473,98 zł
Cena poprzednia	10 455,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	P940081 00102
Kod producenta	GIOTTO BT A 60S U 230V50 RAL PERS
Producent	BFT

Opis produktu

Jednostka szlabanu, (5m ramię płaskie lub 6m tubowe), zasilanie 230V/50 Hz, silnik 24V, centrala MERAK BG S z radioodbiornikiem na 63 piloty, wykrywanie przeszkód, 4000 cykli/dobę, czas otwarcia 4 s., temp. pracy -20 +55 stopni C. Kolor RAL do wyboru.

Cechy Jednostki Centralnej:

- silnik zasilany napięciem 24V
- wbudowana centrala sterująca LIBRA C GS z wyświetlaczem LCD
- wyposażone w funkcję zwolnienia przy otwieraniu i zamykaniu
- bezpieczeństwo zapewnia funkcja wykrywania przeszkód (enkoder)
- rozbudowane funkcje centrali umożliwiają precyzyjne ustawienie położenia ramienia, prędkości pracy oraz innych parametrów
- zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie 63 pilotów
- do jednostki można zastosować zarówno ramiona płaskie jak i tubowe
- szlabany przystosowane do pracy intensywnej, ok 3000 cykli na dobę
- czas otwarcia 4 sekundy
- kolor RAL do wyboru

	GIOTTO BT A 60 U	GIOTTO BT A 60 U RAL PERS	GIOTTO BT A 60S U	GIOTTO BT A 60S U RAL PERS
Centrala sterująca	MERAK BG			
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz			
Pobór mocy	250 W			300 W
Napięcie zasilania silnika	24 V			
Czas otwarcia	5s			4s
Rodzaj krańcówek	Elektroniczne (kalibracja)			
Spowolnienia	Tak			
Blokada	Mechaniczna			
Odblokowanie	Klucz spersonalizowany			
Reakcja na przeszkodę	Enkoder			
Użyteczne światło przejazdu	6 m			
Częstotliwość użytkowania	Intensywna			Bardzo intensywna
Klasa szczelności	IP54			
Zakres temp. pracy	od -20°C do +55°C			

	GIOTTO BT A 30 U	GIOTTO BT A 30 U RAL PERS	GIOTTO BT A 30S U	GIOTTO BT A 30S U RAL PERS
Centrala sterująca	MERAK BG			
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz			
Napięcie zasilania silnika	24 V			
Pobór mocy	250 W			300 W
Rodzaj krańcówek	Elektroniczne (kalibracja)			
Czas otwarcia	4s			2,5s
Spowolnienia	Tak			
Blokada	Mechaniczna			
Odblokowanie	Klucz spersonalizowany			
Reakcja na przeszkodę	Enkoder			
Użyteczne światło przejazdu	3 m			
Częstotliwość użytkowania	Intensywna			Bardzo intensywna
Klasa szczelności	IP54			
Zakres temp. pracy	od -20°C do +55°C			

Zestaw Zawiera

- jednostka centralna BFT GIOTTO 60S BT bez uchwytów i ramienia
- centrala LIBRA C GS z radioodbiornikiem na 63 piloty