

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/bft-jednostka-centralna-maxima-ultra-35-sm-p-2753.html>



## BFT jednostka centralna MAXIMA ULTRA 35 SM

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>11 887,00 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>9 664,23 zł</b>        |
| Cena poprzednia  | <b>10 701,00 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>P940073 00002</b>      |
| Kod producenta   | <b>MAXIMA ULTRA 35 SM</b> |
| Producent        | <b>BFT</b>                |

### Opis produktu

**Szlaban na 230 V z wbudowanym falownikiem pozwala na 20 000 (do 3 m), 5000 (do 5 m) cykli na dobę.**

**Czas otwarcia od 0,7 do 3 s ze spowolnieniem.**

**Maksymalna długość ramienia: 5 m.**

**Nadaje się do instalacji w obszarach z bardzo dużą częstotliwością ruchu.**

**Protokół U-Link.**

**Silnik trójfazowy z falownikiem.**

**System antywandal ROD&CRANK.**

**Przekładnia w kąpielii olejowej**

### Cechy Jednostki Centralnej:

- silnik zasilany napięciem 230V z inwerterem
- wbudowana centrala sterująca CSB-XT z wyświetlaczem LCD
- obudowa przygotowana jest w procesie kateforezy i malowana jest proszkowo
- bezpieczeństwo zapewnia funkcja wykrywania przeszkód
- po natrafieniu na przeszkodę szlaban zatrzymuje się i odwraca ruch
- wyposażony w zwolnienie przy otwieraniu i zamykaniu
- zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie 2048 pilotów
- elektroniczna regulacja położenia ramienia oraz siły
- cechuje się bardzo wysoką żywotnością, MCBF wynosi do 5 mln cykli bez awarii
- częstotliwość pracy/24h: 20 000
- czas otwierania/zamykania: 0,7-3,0 sekundy
- Klasa szczelności IP54
- kolor RAL 7015
- **Blokada: mechaniczna , przekładnia ROD & CRANK (antywandal)**

|                                      | MAXIMA ULTRA 35 SM                                | MAXIMA ULTRA 35 | MAXIMA ULTRA 35 SM ST. STEEL (INOX) | MAXIMA ULTRA 68 SM |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| Centrala sterująca                   | CSB-XT  |                 |                                     |                    |
| Napięcie zasilania silnika           | 230V ±10% 50 Hz                                   |                 |                                     |                    |
| Pobór mocy                           | 300 W   |                 |                                     |                    |
| Typ silnika                          | Asynchroniczny 3-fazowy                           |                 |                                     |                    |
| Typ przekładni                       | W kąpielii olejowej                               |                 |                                     |                    |
| Inverter                             | TAK   |                 |                                     |                    |
| Spowolnienia                         | TAK   |                 |                                     |                    |
| Blokada                              | Mechaniczna , przekładnia ROD & CRANK(antywandal) |                 |                                     |                    |
| Odblokowanie                         | wewnątrz kolumny szlabanu                         |                 |                                     |                    |
| Reakcja na przeszkodę                | Enkoder optyczny                                  |                 |                                     |                    |
| Użyteczne światło przejazdu          | od 1.7 do 5 m                                     |                 | od 4 do 8 m                         |                    |
| Częstotliwość użytkowania            | Ciągła  |                 | bardzo intensywna                   |                    |
| MCBF (Średnio cykle między awariami) | 5 000 000 cykli                                   |                 | 2 000 000 cykli                     |                    |
| Klasa szczelności                    | IP54  |                 |                                     |                    |
| Zakres temp. pracy                   | -30 + 60 °C                                       |                 |                                     |                    |

Zestaw Zawiera

### **Skład zestawu**

- **jednostka centralna MAXIMA ULTRA 35 bez uchwytów i ramienia**
- **centrala CSB-XT z radioodbiornikiem na 2048 piloty**
  - Akcesoria do montażu
  - Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
  - Karta gwarancyjna