

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/bft-jednostka-centralna-maxima-ultra-68-sm-p-2755.html>



BFT jednostka centralna MAXIMA ULTRA 68 SM

Cena brutto	14 000,00 zł
Cena netto	11 382,11 zł
Cena poprzednia	12 669,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	P940074 00002
Kod producenta	MAXIMA ULTRA 68 SM
Producent	BFT

Opis produktu

Szlaban na 230 V z wbudowanym falownikiem pozwala na 3000 cykli na dobę.

Czas otwarcia od 4,6 do 6 s ze spowolnieniem.

Maksymalna długość ramienia: 8 m.

Nadaje się do instalacji w obszarach z bardzo dużą częstotliwością ruchu.

Protokół U-Link.

Silnik trójfazowy z falownikiem.

System antywandal ROD&CRANK.

Przekładnia w kąpielii olejowej.

Cechy Jednostki Centralnej:

- silnik zasilany napięciem 230V z inwerterem
- wbudowana centrala sterująca CSB-XT z wyświetlaczem LCD
- obudowa przygotowana jest w procesie kateforezy i malowana jest proszkowo
- bezpieczeństwo zapewnia funkcja wykrywania przeszkód
- po natrafieniu na przeszkodę szlaban zatrzymuje się i odwraca ruch
- wyposażony w zwolnienie przy otwieraniu i zamykaniu
- zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie 2048 pilotów
- elektroniczna regulacja położenia ramienia oraz siły
- cechuje się bardzo wysoką żywotnością, MCBF wynosi do 5 mln cykli bez awarii
- częstotliwość pracy/24h: 3000
- czas otwierania/zamykania: 4,5-6,0 sekundy
- Klasa szczelności IP54
- kolor RAL 7015
- Blokada: mechaniczna , przekładnia ROD & CRANK (antywandal)

	MAXIMA ULTRA 35 SM	MAXIMA ULTRA 35	MAXIMA ULTRA 35 SM ST. STEEL (INOX)	MAXIMA ULTRA 68 SM
Centrala sterująca	CSB-XT			
Napięcie zasilania silnika	230V ±10% 50 Hz			
Pobór mocy	300 W			
Typ silnika	Asynchroniczny 3-fazowy			
Typ przekładni	W kąpiel olejowej			
Inwerter	TAK			
Spowolnienia	TAK			
Blokada	Mechaniczna , przekładnia ROD & CRANK(antywandal)			
Odblokowanie	wewnątrz kolumny szlabanu			
Reakcja na przeszkodę	Enkoder optyczny			
Użyteczne światło przejazdu	od 1.7 do 5 m		od 4 do 8 m	
Częstotliwość użytkowania	Ciągła		bardzo intensywna	
MCBF (Średnio cykle między awariami)	5 000 000 cykli		2 000 000 cykli	
Klasa szczelności	IP54			
Zakres temp. pracy	-30 + 60 °C			

Zestaw Zawiera

Skład zestawu

- **jednostka centralna MAXIMA ULTRA 68 bez uchwytów i ramienia**
- **centrala CSB-XT z radiodbiornikiem na 2048 piloty**
 - Akcesoria do montażu
 - Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
 - Karta gwarancyjna