

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/bft-jednostka-centralna-michelangelo-bt-a-60-u-p-2813.html>



## BFT jednostka centralna MICHELANGELO BT A 60 U

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>6 234,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>5 068,29 zł</b>            |
| Cena poprzednia  | <b>7 226,25 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>               |
| Numer katalogowy | <b>P940076 00002</b>          |
| Kod producenta   | <b>MICHELANGELO BT A 60 U</b> |
| Producent        | <b>BFT</b>                    |

### Opis produktu

**Szlaban elektromechaniczny z silnikiem na 24 V.**

**Użyteczne światło przejazdu do 6 m i czasem otwierania 6 s.**

**Zabezpieczenie przeciw zgnieceniowe realizowane jest przez enkoder.**

**Centrala sterująca BM6 z portem komunikacyjnym U-Link oraz wyświetlaczem.**

**Zintegrowany odbiornik CLONIX64.**

**Kolor szary RAL 7015**

### Cechy Jednostki Centralnej:

- silnik zasilany napięciem 24V
- wbudowana centrala sterująca MERAK BM6 z wyświetlaczem LCD
- szlaban po natrafieniu na przeszkodę natychmiast się zatrzymuje i odwraca ruch
- bezpieczeństwo zapewnia funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód
- rozbudowane funkcje centrali umożliwiają precyzyjne ustawienie położenia ramienia, prędkości pracy
- zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie 63 pilotów
- elektroniczna regulacja położenia ramienia oraz siły
- szlabany przystosowane do pracy bardzo intensywnej, ok 4500 cykli na dobę
- czas otwarcia 6 sekund
- kolor RAL 7015

|                             | MICHELANGELO BT A 60 U   | MICHELANGELO BT A 60 U<br>RAL | MICHELANGELO BT A 80 U | MICHELANGELO BT A 80 U<br>RAL |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Centrala sterująca          | MERAK BM                 |                               |                        |                               |
| Napięcie zasilania          | 230V ±10% 50 Hz          |                               |                        |                               |
| Napięcie zasilania silnika  | 24 V                     |                               |                        |                               |
| Pobór mocy                  | 300 W                    |                               |                        |                               |
| Rodzaj krańcówek            | Elektroniczna kalibracja |                               |                        |                               |
| Czas otwarcia               | 6s                       |                               | 8s                     |                               |
| Spowolnienia                | TAK                      |                               |                        |                               |
| Blokada                     | Mechaniczna              |                               |                        |                               |
| Odblokowanie                | Klucz spersonalizowany   |                               |                        |                               |
| Reakcja na przeszkodę       | Enkoder                  |                               |                        |                               |
| Użyteczne światło przejazdu | 5-6 m                    |                               | 6-8 m                  |                               |
| Częstotliwość użytkowania   | intensywna               |                               |                        |                               |
| Klasa szczelności           | IP54                     |                               |                        |                               |
| Zakres temp. pracy          | od -20°C do + 50°C       |                               |                        |                               |

Zestaw Zawiera

### ***Skład zestawu***

- **jednostka centralna MICHELANGELO BT A 60 U bez uchwytów i ramienia**
- **centrala MERAK BM6 z radioodbiornikiem na 63 piloty**
  - Akcesoria do montażu
  - Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
  - Karta gwarancyjna