

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/bft-naped-do-bram-przemyslowych-pegaso-n-c-400v-p925203-00005-2611566-p-2713.html>



## BFT napęd do bram przemysłowych PEGASO N C 400V P925203 00005 / 2611566

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 247,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>2 639,84 zł</b>     |
| Cena poprzednia  | <b>3 688,77 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>2611566</b>         |
| Kod producenta   | <b>PEGASO N C 400V</b> |
| Producent        | <b>BFT</b>             |

### Opis produktu

**Elektromechaniczny napęd do bram przemysłowych segmentowych o maksymalnej powierzchni 45 m<sup>2</sup>**

**Do użytku intensywnego.**

**Silnik zasilany napięciem 400V AC.**

**Prędkość maksymalna 24 obr./min.**

**Maksymalny moment obrotowy 100 Nm.**

**Odblokowanie ręczne za pomocą kołowrota łańcuchowego.**

**Stopień ochrony IP54.**

### Cechy Siłownika:

- siłownik BFT PEGASO N C 400V do bram sekcyjnych przemysłowych, montowany na 1 calowym wałku
- przeznaczony do bram o powierzchni do 45m<sup>2</sup>
- moment obrotowy to 100Nm
- silnik zasilany napięciem 400V
- pegaso w wersji z literą C posiadają kołowrót łańcuchowy oraz 4m łańcucha (max. wysokość napędu do 3,5m)
- elektroniczne wyłączniki krańcowe oparte na enkoderze
- sprawność 60% ED
- przekładnia w kąpielii olejowej

|                               | PEGASO N C 230V    | PEGASO N C 400V     |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Centrala sterująca            | LEO B CBB L01      | LEO B CBB W01       |
| Napięcie zasilania centrali   | 230V ±10% 50 Hz    | 400 V               |
| Pobór mocy                    | 750 W              | 980 W               |
| Max. powierzchnia bramy       | 25 m <sup>2</sup>  | 45 m <sup>2</sup>   |
| Średnica wału                 |                    | 25.4 mm             |
| Prędkość obrotowa wału        |                    | 25 obr./min         |
| Moment obrotowy               | 70 Nm              | 100 Nm              |
| Rodzaj wyłączników krańcowych |                    | Enkoder absolutny   |
| Blokada                       |                    | Mechaniczna         |
| Odblokowanie                  |                    | Kotowrót tańcuchowy |
| Częstotliwość pracy           | Średnio intensywna | Intensywna          |
| Klasa szczelności             |                    | IP54                |
| Zakres temp. pracy            |                    | -10 + 50 °C         |

Zestaw Zawiera

### **Skład zestawu**

- **siłownik elektromechaniczny BFT PEGASO N C 400V 100 Nm**
  - Akcesoria do montażu
  - Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
  - Karta gwarancyjna