

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/bft-naped-sama-glowica-do-bram-garazowych-botticelli-smart-bt-1250-p-2677.html>



# BFT napęd (sama głowica) do bram garażowych BOTTICELLI SMART BT 1250

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 157,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>940,65 zł</b>                |
| Cena poprzednia  | <b>1 291,50 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>P915213 000002</b>           |
| Kod producenta   | <b>BOTTICELLI SMART BT 1250</b> |
| Producent        | <b>BFT</b>                      |

## Opis produktu

**Napęd 24 V do bram garażowych segmentowych o sile uciągu 120 kg do pracy bardzo intensywnej.**  
**Maksymalna powierzchnia drzwi/bramy do 16 m<sup>2</sup>.**  
**Prędkość otwierania 190 mm / s.**  
**System D-Track.**  
**BEZ SZYNY PROWADZĄCEJ**

## Cechy Siłownika:

- Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24V
- Enkoder do pracy intensywnej (Botticelli 650,850) i bardzo intensywnej (Botticelli 1250)
- Przeznaczone są automatyzacji segmentowych bram garażowych
- Centrala sterująca VENERE D z wbudowanym 2-kanalowym odbiornikiem CLONIX64
- Centrala z wyświetlaczem LCD oraz portem komunikacyjnym U-Link

|                                              | BOTTICELLI 650                              | BOTTICELLI 850 U | BOTTICELLI 1250 U |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Centrala sterująca                           | VENERE BT A ETD                             | VENERE BT A DIS  |                   |
| Napięcie zasilania                           | 230V ±10% 50 Hz                             |                  |                   |
| Napięcie zasilania silnika                   | 24 V                                        |                  |                   |
| Pobór mocy                                   | 200W                                        |                  | 236W              |
| Maksymalna siła                              | 650N                                        | 850N             | 1250N             |
| Liczba cykli na dzień dla 60°C/20°C          | 50/130                                      | 50/100           | 100/130           |
| Powierzchnia bramy/drzwi                     | 10m2                                        | 13m2             | 16m2              |
| Max. prędkość otwierania (szyna z tańcuchem) | 240mm/s                                     |                  | 190mm/s           |
| Max. prędkość otwierania (szyna z paskiem)   | 210mm/s                                     |                  | -                 |
| Rodzaj krańcówek                             | Enkoder+ogranicznik mechaniczny na otwarciu |                  |                   |
| Spowolnienia                                 | TAK                                         |                  |                   |
| Blokada                                      | Mechaniczna                                 |                  |                   |
| Odblokowanie                                 | Sznurek lub linka stalowa                   |                  |                   |
| Reakcja na przeszkodę                        | D-Track                                     |                  |                   |
| Klasa szczelności                            | IP20                                        |                  |                   |
| Zakres temp. pracy                           | -20 ÷ 60 °C                                 |                  |                   |

Zestaw Zawiera

### ***Skład zestawu***

- **siłownik elektromechaniczny BFT BOTTICELLI 1250 U 24V 1250N**
- **wbudowana centrala sterująca VENERE D**
  - Akcesoria do montażu
  - Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
  - Karta gwarancyjna

bft

**BFT - od 1980 roku działa w branży automatyki do bram, garaży i drzwi. Dzięki wiedzy zdobywanej przez prawie 30 lat oraz stosowaniu awangardowych materiałów i technologii, firma BFT stała się synonimem absolutnej niezawodności. Cała gama produktów jest skrupulatnie projektowana, aby zapewnić łatwość ich użytkowania, a jednocześnie zapobiec zagrożeniom dla osób, zwierząt domowych i przedmiotów. Każde z urządzeń automatycznych jest poddawane surowym testom kontrolnym, aby zapewnić ich maksymalną funkcjonalność. W ten sposób powstają produkty na wysokim poziomie, posiadające najważniejsze certyfikaty stwierdzające ich jakość i zgodność z obowiązującymi przepisami. Inteligencja rozwiązań BFT nie ogranicza się do produktów. Również usługi serwisowe mają znaczenie: firma BFT jest zawsze w pobliżu swoich klientów poprzez rozbudowaną sieć instalatorów i fachowców, zarówno w Polsce, we Włoszech jak i na całym świecie.**