

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/bft-sub-r-dx-podziemny-silownik-hydrauliczny-samohamowny-prawy-do-bram-skrzydlowych-o-dlugosci-skrzydla-do-1-8m-i-wadze-do-800kg-p-2608.html>



BFT SUB R DX podziemny siłownik hydrauliczny samohamowny (prawy) do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 1,8m i wadze do 800kg

Cena brutto	3 519,00 zł
Cena netto	2 860,98 zł
Cena poprzednia	4 317,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	P930012 00005
Kod producenta	SUB R DX
Producent	BFT

Opis produktu

Siłownik hydrauliczny (prawy) samohamowny do bram skrzydłowych o dł. max. do 1,8 m, waga skrzydła 800 kg.

Hydrauliczna regulacji sił i wykrywanie przeszkód.

Częstotliwość użytkowania do 500 cykli na dobę.

Blokady hydrauliczne na otw./zamkn.

Spowolnienia

Cechy Siłownika:

- **siłownik hydrauliczny do bram skrzydłowych rezydencjalnych oraz do pracy intensywnej**
- **przeznaczony do bram o masie skrzydła do 800kg**
- **hydrauliczna regulacja sił i wykrywanie przeszkód**
- **częstotliwości użytkowania do 500 cykli na dobę**

	SUB DX	SUB SX	SUB R DX	SUB R SX	SUB ER DX	SUB ER SX	SUB EL DX	SUB EL SX	SUB G DX	SUB G SX
Centrala sterująca	RIGEL 6									
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz									
Napięcie zasilania silnika	230 V									
Pobór mocy	250 W									
Max. szerokość skrzydła drzwi/bramy	1.8 m				2.5 m		3.5 m		1.8 m	
Max. ciężar skrzydła drzwi / bramy	800 kg									
Max. kąt otwarcia	130 °								180 °	
Czas otwarcia	24 s		14+spowolnienie s		14+spowolnienie s		33 s			
Wyłączniki krańcowe	czas pracy									
Spowolnienia	Nie		Tak		Tak		Nie			
Blokada	Na otwarciu i zamknięciu/hydrauliczna				Elektrozamek				Na otwarciu i zamknięciu/hydrauliczna	
Odblokowanie	Klucz tójkątny				Rewersyjny				Klucz tójkątny	
Reakcja na przeszkodę	Sprzęgło hydrauliczne									
Częstotliwość użytkowania	Bardzo intensywna									
Klasa szczelności	IP67									
Zakres temp. pracy	-10 ÷ 60 °C									

Zestaw Zawiera

Skład zestawu

- **napęd BFT hydrauliczny SUB R DX bez skrzyni fundamentowej**
 - Akcesoria do montażu
 - Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
 - Karta gwarancyjna

Dobór Siłownika

* - wymiar x



1. Należy dokładnie zapoznać się z tabelą wymiarów montażowych, zamieszczoną w instrukcji.
2. Podane wymiary montażowe są wartościami maksymalnymi dla kąta otwierania najbardziej zbliżonego do 90 stopni i nie zawsze podany w tabeli wymiar będzie idealny do konkretnej bramy.

1. Siłownik do bramy skrzydłowej dobieramy w zależności od następujących czynników:

- bft

wygenerowano w programie shopGold

niezawodności. Cała gama produktów jest skrupulatnie projektowana, aby zapewnić łatwość ich użytkowania, a jednocześnie zapobiec zagrożeniom dla osób, zwierząt domowych i przedmiotów. Każde z urządzeń automatycznych jest poddawane surowym testom kontrolnym, aby zapewnić ich maksymalną funkcjonalność. W ten sposób powstają produkty na wysokim poziomie, posiadające najważniejsze certyfikaty stwierdzające ich jakość i zgodność z obowiązującymi przepisami. Inteligencja rozwiązań BFT nie ogranicza się do produktów. Również usługi serwisowe mają znaczenie: firma BFT jest zawsze w pobliżu swoich klientów poprzez rozbudowaną sieć instalatorów i fachowców, zarówno w Polsce, we Włoszech jak i na całym świecie.