

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/bft-zestaw-do-bram-garazowych-botticelli-bt-a-650-29-kit-2616096-p-2678.html>



BFT zestaw do bram garażowych BOTTICELLI BT A 650 29 KIT 2616096

Cena brutto	1 303,00 zł
Cena netto	1 059,35 zł
Cena poprzednia	1 480,92 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	2616096
Kod producenta	BOTTICELLI BT A 650 29 KIT
Producent	BFT

Opis produktu

Napęd 24 V do bram garażowych segmentowych o sile uciążu 60 kg do pracy intensywnej.

Maksymalna powierzchnia drzwi/bramy do 10 m².

Prędkość otwierania 240 mm / s.

System D-Track.

Cechy Siłownika:

- Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24V
- Enkoder do pracy intensywnej (Botticelli 650,850) i bardzo intensywnej (Botticelli 1250)
- Przeznaczone są automatyzacji segmentowych bram garażowych
- Centrala sterująca VENERE D z wbudowanym 2-kanalowym odbiornikiem CLONIX64
- Centrala z wyświetlaczem LCD oraz portem komunikacyjnym U-Link

	BOTTICELLI 650	BOTTICELLI 850 U	BOTTICELLI 1250 U
Centrala sterująca	VENERE BT A ETD	VENERE BT A DIS	
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz		
Napięcie zasilania silnika	24 V		
Pobór mocy	200W		236W
Maksymalna siła	650N	850N	1250N
Liczba cykli na dzień dla 60°C/20°C	50/130	50/100	100/130
Powierzchnia bramy/drzwi	10m ²	13m ²	16m ²
Max. prędkość otwierania (szyna z tańcuchem)	240mm/s		190mm/s
Max. prędkość otwierania (szyna z paskiem)	210mm/s		-
Rodzaj krańcówek	Enkoder+ogranicznik mechaniczny na otwarciu		
Spowolnienia	TAK		
Blokada	Mechaniczna		
Odblokowanie	Sznurek lub linka stalowa		
Reakcja na przeszkodę	D-Track		
Klasa szczelności	IP20		
Zakres temp. pracy	-20 + 60 °C		

Zestaw Zawiera

Skład zestawu

- **siłownik elektromechaniczny BFT BOTTICELLI 650 24V 650N**
- **wbudowana centrala sterująca VENERE D**
- **pilot 2-kanałowy MITTO B2**
- **2-częściowa szyna z łańcuchem o długości 2900 / przesuw
użyteczny 2400 [mm]**
 - Akcesoria do montażu
 - Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
 - Karta gwarancyjna