


Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/bft-zestaw-hydrauliczny-do-bram-skrzydlowych-giuno-ultra-bt-a20-kit-p-2591.html>



BFT zestaw hydrauliczny do bram skrzydłowych GIUNO ULTRA BT A20 KIT

Cena brutto	6 962,00 zł
Cena netto	5 660,16 zł
Cena poprzednia	7 982,70 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	GIUNO ULTRA BT A20 KIT
Producent	BFT

Opis produktu

Siłownik hydrauliczny z silnikiem 24 V do skrzydeł o szerokości do 2 m i wadze 300 kg do bardzo intensywnego użytku.

Czas otwarcia 14 s.

Blokada na otwarciu i zamknięciu (możliwość wyłączenia).

Magnetyczne wyłączniki krańcowe.

Cechy:

- silnik zasilany napięciem 24V
- elektroniczna regulacja sił i wykrywanie przeszkód zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkownika
- częstotliwość pracy do 500 cykli na dobę
- magnetyczne wyłączniki krańcowe oraz regulowana długość zwolnienia umożliwiają płynną i precyzyjną pracę
- wbudowane blokady hydrauliczne zapewniają skuteczne zablokowanie bramy
- wysprężenie napędu za pomocą klucza trójkątnego

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Centrala sterująca	THALIA P	
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz	
Napięcie zasilania silnika	24 V	
Pobór mocy	90 W	
Max. szerokość skrzydła drzwi/bramy	2 m	5 m
Max. ciężar skrzydła drzwi / bramy	300 kg	800 kg
Użyteczny skok roboczy	268 mm	390 mm
Max. kąt otwarcia	110 °	
Czas otwarcia	14 s	20 s
Typ krańcówek	Magnetyczne (otwarcie, zamknięcie, na spowolnieniach)	
Spowolnienie	TAK	
Blokada	Do wyboru na otwarciu/zamknięciu	
Odblokowanie	Klucz trójkątny	
Reakcja na przeszkodę	d-Track	
Częstotliwość użytkowania	bardzo intensywna	
Klasa szczelności	IP55	
Zakres temp. pracy	-20 ÷ 60 °C	

Zestaw Zawiera

Skład zestawu

- **siłowniki hydrauliczne BFT GIUNO ULTRA BT A20**
- **centrala sterująca THALIA POWER z wbudowanym radioodbiornikiem 2-kanalowym**
- **fotokomórki DESME**
- **pilot 2-kanalowy MITTO B2**
 - Akcesoria do montażu
 - Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
 - Karta gwarancyjna

Dobór Siłownika

* - wymiar x



1. Należy dokładnie zapoznać się z tabelą wymiarów montażowych, zamieszczoną w instrukcji.
2. Podane wymiary montażowe są wartościami maksymalnymi dla kąta otwierania najbardziej zbliżonego do 90 stopni i nie zawsze podany w tabeli wymiar będzie idealny do konkretnej bramy.

1. Siłownik do bramy skrzydłowej dobieramy w zależności od następujących czynników:

- bft

wygenerowano w programie shopGold

niezawodności. Cała gama produktów jest skrupulatnie projektowana, aby zapewnić łatwość ich użytkowania, a jednocześnie zapobiec zagrożeniom dla osób, zwierząt domowych i przedmiotów. Każde z urządzeń automatycznych jest poddawane surowym testom kontrolnym, aby zapewnić ich maksymalną funkcjonalność. W ten sposób powstają produkty na wysokim poziomie, posiadające najważniejsze certyfikaty stwierdzające ich jakość i zgodność z obowiązującymi przepisami. Inteligencja rozwiązań BFT nie ogranicza się do produktów. Również usługi serwisowe mają znaczenie: firma BFT jest zawsze w pobliżu swoich klientów poprzez rozbudowaną sieć instalatorów i fachowców, zarówno w Polsce, we Włoszech jak i na całym świecie.