

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/came-ats50dgs-24v-zestaw-ats-safe-long-top-zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-o-dlugosci-skrzydla-do-5-m-p-3936.html>



CAME ATS50DGS 24v ZESTAW ATS SAFE LONG TOP - Zestaw automatyki do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 5 m

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto | 2 674,00 zł |
| Cena netto | 2 173,98 zł |
| Cena poprzednia | 3 567,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | ATS50DGS |
| Kod producenta | ATS SAFE ATOMO |
| Producent | CAME |

Opis produktu

ATS to uniwersalne rozwiązanie, przeznaczone zarówno do zastosowań domowych, jak i przemysłowych. Ten wszechstronny napęd, jest w stanie zautomatyzować dowolny rodzaj bramy skrzydłowej.



Cechy Siłownika:

- Dzięki osiowo umieszczoneму silnikowi ma smukły i elegancki kształt.
- Ponadto przekładnia stożkowa gwarantuje płynną i cichą pracę.
- Teleskopowe, stalowe ramię chronione jest aluminiową obudową zapewniającą odporność na czynniki atmosferyczne.
- Górną i dolną metalową pokrywą można łatwo otworzyć w celu łatwej i szybkiej konserwacji.
- wbudowane wyłączniki krańcowe na zamykanie i otwieranie
- Do bram o długości skrzydła 5.0m

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

| MODEL | ATS30AGS / ATS30DGS | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------|--------|--------|---------|
| Maks. szerokość skrzydła | | 3 m | 2,5 m | 2 m | |
| Maks. waga skrzydła | | 400 kg | 600 kg | 800 kg | |
| MODEL | ATS50AGS / ATS50DGS | | | | |
| Maks. szerokość skrzydła | 5 m | 4 m | 3 m | 2,5 m | 2 m |
| Maks. waga skrzydła | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |

DANE TECHNICZNE

| Typ | ATS30AGS | ATS50AGS | ATS30DGS | ATS50DGS |
|----------------------------------|------------------------|----------|------------------|----------|
| Stopień zabezpieczenia | IP44 | | | |
| Zasilanie | 230 V 50/60 Hz | | | |
| Zasilanie silnika | 230 V 50/60 Hz | | 24 V DC | |
| Pobór prądu silnika | 1 A | | 8 A maks. | |
| Moc maksymalna silnika | 250 W | | 80 W | |
| Cykl pracy | 20/godz. | | praca intensywna | |
| Siła ciągu | 400 ÷ 3000 N | | | |
| Zabezpieczenie termiczne silnika | 150°C | | | |
| Czas otwarcia (do 90°) | 20 s | | 15 ÷ 30 s | |
| Temperatura pracy | -20°C min. +55°C maks. | | | |

Zestaw Zawiera

- 2 x Siłownik ATS50DGS - do 5m 24V
- Centrala Came ZL65 wraz z obudową
- Odbiornik radiowy CAME AF43S
- 1x pilot 4-kanałowy CAME TOP44RBN lub SPACE SP4
- Komplet fotokomórek DIR 10
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja montażu
- Karta Gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon lub faktura