

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/came-gard-zestaw-szlaban-model-g2500-jednostka-centralna-230v-ac-120w-do-2-5m-ramie-naklejki-p-2027.html>



Came GARD zestaw szlaban model G2500 jednostka centralna 230V A.C 120W do 2,5m + Ramię + Naklejki

Cena brutto	4 304,00 zł
Cena netto	3 499,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CAME SZLABANY
Kod producenta	G2500
Producent	CAME

Opis produktu

CAME - 40 lat doświadczenia. Od 1972 roku, czyli od momentu powstania firmy, Came Cancelli Automatici, oprócz rozwoju systemów automatyki domowej oraz systemów antywłamaniowych, produkuje najszerszą gamę automatyki do bram rezydencjalnych i przemysłowych, automatyki do parkingów i kontroli dostępów. Obecnie firma, nastawiona na nieustanną innowację i ostrożne nabywanie nowych marek i specjalizacji, dysponuje gruntownym doświadczeniem w zakresie całkowitej kontroli domu (automatyka - systemy antywłamaniowe - automatyka domowa), w zakresie systemów do rozległych obszarów skupisk ludzi, w zakresie zarządzania obszarami miejskimi i przestrzeniami publicznymi, oferując zintegrowane rozwiązania dostosowane do wszelkich wymogów przepisowych oraz monitorowanie przepływu i dostępu.

Dzięki niezwyklej elastyczności, integracji i adaptacji swoich urządzeń firma Came przeszła od prostego układu napędowego do bram do rozwiniętej i globalnej koncepcji automatyki, która jest w stanie koordynować wszystko to, co można zautomatyzować w domu i poza jego murami, w pracy oraz w różnorodnych obszarach miejskich lub obszarach skupisk ludzi. Wszystkie urządzenia napędowe zostały opracowane z myślą o ludziach, aby poprawić i ułatwić ich codzienne życie. A także, aby zapewnić dobrą jakość życia, w którym dzięki rozwiązaniom, prostocie, wygodzie i swobodzie ruchu znikają wszelkie przeszkody. W naszej działalności bierzemy również pod uwagę problemy osób starszych i niepełnosprawnych.

Zestaw automatyki szlabanu G2500 składający się z jednostki z wbudowaną centralą, ramię aluminiowe płaskie oraz naklejki ostrzegawcze na ramię

GARD - szlabany do 2,5 i 4m. Szybkie szlabany. Szybkie szlabany do przejazdów o szerokości do 2,5m i 4m są idealnym rozwiązaniem do kontroli wjazdu na teren osiedli mieszkaniowych oraz obiektów przemysłowych o wysokim natężeniu ruchu. Szlabany są łatwe w montażu i posiadają szeroką gamę akcesoriów: lampy ostrzegawcze, firanki, podpory stałe i podwieszane. Montaż szlabanu nie wymaga specjalnych przygotowań w połączeniu z odpowiednio dobranymi akcesoriami zabezpieczającymi, spełnia wszystkie wymogi współczesnej inżynierii systemowej.

G2500 - 230V A.C. - 120W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej i lakierowanej stali RAL2004. Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekoderym radiowym oraz sprężyny wyważające ramię. Czas otwarcia 2s.

Szlabany serii GARD są przystosowane zarówno do lewo jak i prawostronnego montażu. Dostępne są w wersji ze stali

emaliowanej oraz stali nierdzewnej AISI 304.

W pełni modułarna konstrukcja szlabanów zezwala na łatwą instalację w przystosowanej do tego obudowie wszystkich dostępnych akcesoriów sterujących i zabezpieczających np. fotokomórek, lamp ostrzegawczych, stacyjek kluczykowych, czytników kart itd. (G4000/G4001).

Płyta sterująca zasila silnik oraz wszystkie akcesoria niskim napięciem (24V - czyniąc system bardzo bezpiecznym (G4000/G4001).

FUNKCJE GŁÓWNE:

- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- Automatyczne zamykanie: czas regulowany trymerem
- Amperometryczne wykrywanie przeszkód: regulowane trymerem
- Totman, ruch szlabanu wyłącznie, gdy wciśnięty jest przycisk
- Regulacja prędkości ramienia (G4000/G4001)
- Funkcja "master-slave" umożliwiaiąca sprzężenie dwóch szlabanów (G4000/G4001).

Modułowy szlaban do szybkich przejazdów:

Automatyczny szlaban drogowy dla przejazdów o szerokości do 6,5 m.

Wspólny mianownik, modułowość:

- 3 różne modele, by zaspokoić wszelkie wymagania.
- Szlabany z serii Gard są zawsze rozwiązaniem idealnym. Oferują przejazd o szerokości od 2,5 do 4 metrów, różne rodzaje ramion oraz bogate wyposażenie z licznymi akcesoriami.
- Przygotowanie do montażu lampy ostrzegawczej.
- Lampy ostrzegawcze Came Kiara są instalowane bezpośrednio na obudowie szlabanów Gard.
- Także ze stali nierdzewnej INOX dla zastosowań specjalnych.
- Model G4001 posiada obudowę ze stali AISI 304 z myślą o montażu w szczególnie trudnych warunkach, np. w bramkach poboru opłat autostradowych lub w miejscowościach nadmorskich o wysokim stężeniu soli w powietrzu.
- Ramię z gumowym profilem antyuderzeniowym.
- Wykonane z kształtowników aluminiowych o przekroju prostokątnym lub okrągłym, co czyni, że doskonale sprawdzają się w miejscach narażonych na silne podmuchy wiatru.

Przystosowane do działania z funkcją "slave":

Centrala sterująca szlabanów G4000N - G4001 jest wyposażona w specjalny styku umożliwiający połączone ich działanie, a więc sterowanie ruchem dwóch sprzężonych szlabanów.

Elektronika 230V:

- wystarczą 2 sekundy na przejazd jednego pojazdu i sprawną obsługę ruchu;

-
- automatyczne przesyłanie kodu radiowego z nadajnika na przełącznik z funkcją samouczenia;
 - możliwość sterowania w trybie TOTMAN, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa.

Zalety urządzeń elektronicznych pracujących przy napięciu 24V:

- zapomnij o przerwach w dostawie prądu. Elektronika sterująca automatycznie wykrywa przerwanie dopływu prądu i wykorzystując baterie uruchamia działanie w trybie awaryjnym;
- prędkość pod kontrolą. W zależności od wymagań elektronika sterująca reguluje prędkość ruchu;
- intensywne użytkowanie. Niskonapięciowy siłownik zapewnia optymalne działanie szlabanu przy intensywnym użytkowaniu;
- funkcja wykrywania przeszkód. Specjalny obwód elektroniczny nieustannie kontroluje działanie automatyki i powoduje jej zatrzymanie lub zmianę kierunku ruchu w razie zetknięcia się z jakąkolwiek przeszkodą.

Specyfikacja techniczna:

- parametry szlabanu G2500
- stopień zabezpieczenia: IP54
- zasilanie: 230V 50/60Hz
- zasilanie silnika: 230V 50/60Hz
- moc maksymalna silnika: 120W
- pobór prądu silnika: 1A
- moment obrotowy: 70Nm
- czas otwarcia: 2s
- cykl pracy: 30%
- temp. pracy -20st. do + 55st. C max.

Zestaw Zawiera

W skład zestawu wchodzi:

- G2500 jednostka centralna z wbudowaną centralą sterującą x 1szt.**
- G0251 ramię aluminiowe płaskie x 1szt.**
- G0461 Naklejki ostrzegawcze x 1kpl.**
- elementy montażowe**
- instrukcja w języku polskim**
- gwarancja od autoryzowanego dilera firmy CAME**

