

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/came-iors485-plyta-do-urzadzen-zewnetrznych-do-came-connect-p-2375.html>



## CAME IORS485 Płyta do urządzeń zewnętrznych do CAME CONNECT

Cena brutto	<b>740,00 zł</b>
Cena netto	<b>601,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Producent	<b>CAME</b>

### Opis produktu

#### CAME IORS485 Płyta do urządzeń zewnętrznych do CAME CONNECT.

Płyta IORS485 dla urządzeń zewnętrznych.

Zawiera 8 wyjść i 8 wejść. Może być użyta do sterowania lub monitorowania urządzeń i produktów innych producentów.

Umożliwia też tworzenie scenariuszy opartych na konkretnych działaniach.

Na przykład, możliwe jest podłączenie innych napędów do bram, oświetlenia, uruchamianie maszyn lub urządzeń AGD poprzez CAME CONNECT.



#### Komfort i bezpieczeństwo zarządzania

Came Connect to technologia w chmurze, która pozwala na **bezprzewodowy dostęp do systemu automatyki za pośrednictwem smartphona, tabletu lub komputera** z dostępną siecią internetową. Aplikacja Came to nie tylko miejsce, z którego szybko i łatwo zarządzać można automatyką wejść, ale również zdalnie sprawdzać stan alarmu, uzyskać dostęp do instalacji wideodomofonu, prowadzić zdalny wideo nadzór w kamery monitoring, a także ręcznie sterować temperaturą, światłem, roletami, i wieloma innymi urządzeniami wspólnego systemu automatyki drzwi.

#### Wszystko zawsze pod Twoją kontrolą

Dzięki środowisku Came Connect realne

jest także **samodzielne**

**zaprogramowanie scenariuszy**

**akcji** inicjowanych w określonych

sytuacjach, jak i sterowanie

funkcjonalnością urządzeń na podstawie

geolokalizacji użytkownika. Z myślą o

pełnym komforcie obsługi i modernizacji

instalacji, aplikację wyposażono również

w **innowacyjną platformę komunikacji**

**między użytkownikiem,**

**a instalatorem** pełniącym rolę

autoryzowanego nadzorca technicznego.

Dzięki synchronizacji z Came Connect instalator posiada sposobność do **zdalnego monitoringu i konfiguracji ustawień** systemu automatyki użytkownika. **Bezprzewodowy dostęp do instalacji klienta** pozwala na oszczędność czasu i środków koniecznych do fizycznej obecności na miejscu instalacji. Came Connect to technologia, która gwarantuje komfort i efektywność pracy instalatora.



## Parametry

Parametry		Nice Wi-Fi
Zasilanie	(V AC/DC)	24
Pobór prądu AC stand-by	(mA)	16
Pobór prądu AC aktywny przekaźnik	(mA)	62
Pobór prądu DC stand-by	(mA)	10
Pobór prądu DC aktywny przekaźnik	(mA)	27
Zasięg Wi-Fi w terenie otwartym	(m)	200
Stopień zabezpieczenia	(IP)	20
Wymiary	(mm)	47 x 47 x 20
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50
Ciężar	(kg)	0.04

