

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/came-reth001-modul-ethernet-do-do-polaczenia-automatyki-bramy-z-chmura-came-connect-p-2374.html>



## CAME RETH001 Moduł Ethernet do do połączenia automatyki bramy z chmurą CAME CONNECT

Cena brutto	<b>513,00 zł</b>
Cena netto	<b>417,07 zł</b>
Cena poprzednia	<b>553,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>RETH001</b>
Producent	<b>CAME</b>

### Opis produktu

#### **CAME RETH001 Moduł Ethernet do do połączenia automatyki bramy z chmurą CAME CONNECT.**

Moduł ethernet - łączność przez ethernet. zawiera zintegrowany moduł radiowy do połączenia automatyki do bramy z chmurą CAME CONNECT poprzez sieć Ethernet.

Zestaw RETH001 zezwala użytkownikowi na zarządzanie maksymalnie 5 modułami radiowymi (RSLV001), co umożliwia połączenie 5 osobnych systemów automatyki.



#### **Komfort i bezpieczeństwo zarządzania**

**Came Connect** to technologia w chmurze, która pozwala na **bezprowadowy dostęp do systemu automatyki za pośrednictwem smartphone'a, tabletu lub komputera** z dostępowością do internetu. Aplikacja Came to nie tylko miejsce, z którego szybko i łatwo można zarządzać bramą, ale również zdalnie sprawdzać stan alarmu, uzyskać dostęp do instalacji wideodomofonu, prowadzić zdalny monitoring w kamery monitoringu, a także ręcznie sterować temperaturą, światłem, roletami, i wieloma innymi urządzeniami wspólnego systemu automatyki domu.

#### **Wszystko zawsze pod Twoją kontrolą**

Dzięki środowisku Came Connect realne jest także **samodzielne zaprogramowanie scenariuszy akcji** inicjowanych w określonych

sytuacjach, jak i sterowanie funkcjonalnością urządzeń na podstawie geolokalizacji użytkownika. Z myślą o pełnym komforcie obsługi i modernizacji instalacji, aplikację wyposażono również w **innowacyjną platformę komunikacji pomiędzy użytkownikiem, a instalatorem** pełniącym rolę autoryzowanego nadzorca technicznego. Dzięki synchronizacji z Came Connect instalator posiada sposobność do **zdalnego monitoringu i konfiguracji ustawień** systemu automatyki użytkownika. **Bezprzewodowy dostęp do instalacji klienta** pozwala na oszczędność czasu i środków koniecznych do fizycznej obecności na miejscu instalacji. Came Connect to technologia, która gwarantuje komfort i efektywność pracy instalatora.



## Parametry

Parametry		Nice Wi-Fi
Zasilanie	(V AC/DC)	24
Pobór prądu AC stand-by	(mA)	16
Pobór prądu AC aktywny przekaźnik	(mA)	62
Pobór prądu DC stand-by	(mA)	10
Pobór prądu DC aktywny przekaźnik	(mA)	27
Zasięg Wi-Fi w terenie otwartym	(m)	200
Stopień zabezpieczenia	(IP)	20
Wymiary	(mm)	47 x 47 x 20
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50
Ciężar	(kg)	0.04

