

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/came-zestaw-fast-plus-atomo-zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-o-dlugosci-skrzydla-do-2-3-m-p-606.html>



## CAME - ZESTAW FAST PLUS ATOMO Zestaw automatyki do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2,3 m

Cena brutto	<b>2 675,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 174,80 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>3 567,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>ZESTAW FAST PLUS ATOMO</b>
Producent	<b>CAME</b>

### Opis produktu

Automatyka szybka w montażu

Fast to nowy siłownik z ramieniem łamanym do bram o długości jednego skrzydła do 2,3 m. Ten nowy produkt jest dostosowany do szczególnych wymagań instalacyjnych: może być montowany na słupkach o szerokości od 20 cm. Wybierając siłownik FAST, wybierają Państwo produkt łatwy i szybki w montażu.

Zgodny z EN12445 - EN12453

Zadbaj o bezpieczeństwo, wybierz Came. Każda automatyka marki Came wyróżnia się zastosowaniem ekskluzywnego systemu **EN Tested**, który gwarantuje, że została ona stworzona i skontrolowana zgodnie z surowymi wymaganiami Norm Unii Europejskiej w zakresie siły uderzenia. Właśnie dlatego produkty CAME uzyskują sprawnie certyfikaty jakości wystawiane na miejscu przez instalatora. W FAST specjalna elektronika za pomocą enkodera stale kontroluje ruch bramy i spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa zawarte w normach Unii Europejskiej.

Bezpieczny, uniwersalny, praktyczny

FAST z łamanym ramieniem transmisyjnym zapewnia bezpieczny ruch i prostą instalację, na średnich jak i na dużych rozmiarów słupach (do 200 mm pomiędzy osią zawiasu skrzydła bramy, a powierzchnią słupa, na której jest instalowany siłownik).

Wygodna dźwignia wysprzęglania umożliwi ręczne otwarcie bramy w przypadku braku zasilania.

Kompaktowy i mocny

Fast wymaga bardzo mało miejsca i jest łatwy w montażu na słupkach bramy. Zredukowane wymiary przy zachowaniu dużej siły i niezawodności.

Podstawowa wersja FAST jest już wyposażona w centralę sterującą, tak więc nie trzeba jej dodatkowo instalować w innym miejscu.

### Zestaw Zawiera

- E70230CB 230 V siłownik z wbudowaną płytą ZF1 x1
- E70230 230 V siłownik x1
- AF43S Karta czułości x1
- AT04EV Czterokanałowy pilot na kod zmienny x1
- DIR10 Fotokomórki x1

## CAME

CAME - 40 lat doświadczenia. Od 1972 roku, czyli od momentu powstania firmy, Came Cancelli Automatici, oprócz rozwoju systemów automatyki domowej oraz systemów antywłamaniowych, produkuje najszerszą gamę automatyki do bram rezydencjalnych i przemysłowych, automatyki do parkingów i kontroli dostępu. Obecnie firma, nastawiona na nieustanną innowację i ostrożne nabywanie nowych marek i specjalizacji, dysponuje gruntownym doświadczeniem w zakresie całkowitej kontroli domu (automatyka - systemy antywłamaniowe - automatyka domowa), w zakresie systemów do rozległych obszarów skupisk ludzi, w zakresie zarządzania obszarami miejskimi i przestrzeniami publicznymi, oferując zintegrowane rozwiązania dostosowane do wszelkich wymogów przepisowych oraz monitorowanie przepływu i dostępu.

Dzięki niezwyklej elastyczności, integracji i adaptacji swoich urządzeń firma Came przeszła od prostego układu napędowego do bram do rozwiniętej i globalnej koncepcji automatyki, która jest w stanie koordynować wszystko to, co można zautomatyzować w domu i poza jego murami, w pracy oraz w różnorodnych obszarach miejskich lub obszarach skupisk ludzi. Wszystkie urządzenia napędowe zostały opracowane z myślą o ludziach, aby poprawić i ułatwić ich codzienne życie. A także, aby zapewnić dobrą jakość życia, w którym dzięki rozwiązaniom, prostocie, wygodzie i swobodzie ruchu znikają wszelkie przeszkody. W naszej działalności bierzemy również pod uwagę problemy osób starszych i niepełnosprawnych.

## Parametry Techniczne

Typ:	Fast F7001
Zasilanie centrali (V):	230 A.C. 50/60 Hz
Temperatura pracy (°C):	-20° ÷ +55°
Stopień zabezpieczenia (IP):	54
Zasilanie silnika (V):	230 A.C.
Siła ciągu (N):	180
Czas otwarcia sek (do 90°):	18
Intensywność pracy:	Przydomowa (do 30 cykli/dobę)
Minimalna szerokość słupków (cm):	20
Fotokomórki w zestawie:	Tak
Max odległość zawiasu od krawędzi słupka (cm) wraz z uchwytem montażowym:	20
Lampa w zestawie:	Nie
Możliwy samodzielny montaż:	Nie, Montaż przez autoryzowanego partnera
Ilość pilotów w zestawie (szt):	1
Ilość możliwych do zapamiętania pilotów (szt):	30
Moc maksymalna (W):	160

---

Pobór prądu (A): 1,4