

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/centrala-sterujaca-kinggates-starg8ac-box-p-2513.html>

Centrala sterująca Kinggates STARG8AC BOX

Cena brutto	1 072,00 zł
Cena netto	871,54 zł
Cena poprzednia	861,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	STARG8AC BOX
Producent	KINGgates

Opis produktu

King Gates to systemy automatyki do bram wjazdowych i garażowych - bezpieczne i praktyczne produkty oparte na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych. Jakość technologia i bezpieczeństwo użytkowników to główne atrybuty marki i misja założycieli firmy.

Centrala sterująca STARG8AC jest kompatybilna ze wszystkimi siłownikami KingGates zasilanych 230V do bram skrzydłowych i przesuwanych.

STAR G8 AC jest łatwa w programowaniu, posiada funkcję autoprogramowania, łagodnego startu i zatrzymania bramy, czujnik amperometrycznego wykrywania przeszkód, dwa wyjścia fotokomórek, funkcję furtki (częściowego otwarcia bramy dla ruchu pieszego), zintegrowany radiodiodniornik z pamięcią na 200 pilotów KingGates Stylo.

Zastępuje poprzednie modele Star 2230, Star D1230 i Star D2230.

Dedykowana do napędów KingGates: Jet 230, Linear 400, Linear 600, Intro 230-400.

W skład wchodzi płyta sterująca, transformator i obudowa z drzwiczkami.

JEDNOSTKI STERUJĄCE 24 V i 230 V

Kod	Opis
STARG8 24 BOX	W zestawie centrala sterująca do silników 24 Vdc, skrzynka z tworzywa sztucznego i transformator 150 VA
STARG8 24 BOX XL	W zestawie centrala sterująca do silników 24 Vdc, skrzynka z tworzywa sztucznego i transformator toroidalny 250 VA
STARG8 AC BOX	W zestawie centrala sterująca do silników 230 V, skrzynka z tworzywa sztucznego i transformatora 40 VA

DANE TECHNICZNE

Kod	STARG8 24 BOX	STARG8 24 BOX XL	STARG8 AC BOX
Zasilanie sieciowe	230 Vac / 50 Hz*	230 Vac / 50 Hz*	230 Vac* / 50 Hz
Zasilanie silnika	24 Vdc (maksymalna wartość szczytowa dla silnika: 280 W)	24 Vdc (maksymalna wartość szczytowa dla silnika: 400 W)	230 Vac (maksymalna wartość szczytowa dla silnika: 400 W i 1,7 A)
Zasilanie światła ostrzegawczego	24 Vdc (max 15 W)	24 Vdc (max 15 W)	230 Vac (15 W)
Kontrolka stanu bramy	24 Vdc (max 10 W)		
Zasilanie akcesoriów	24 Vdc (max 10 W)		
Zintegrowany odbiornik radiowy	433.92 MHz		
Antena wejściowa	RG58		
Zakres temperatury działania	-20 ÷ +50 °C		

W skład zestawu wchodzi:

- **Centrala sterująca Kinggates STARG8AC BOX** x 1szt.