

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-400-sbs-l-naped-hydrauliczny-230v-do-bramy-skrzydlowej-o-dlugosci-skrzydla-do-7m-104220-p-4537.html>



FAAC 400 SBS L napęd hydrauliczny 230V do bramy skrzydłowej o długości skrzydła do 7m - 104220

Cena brutto	5 616,00 zł
Cena netto	4 565,85 zł
Cena poprzednia	6 079,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	104220
Kod producenta	400 SBS L
Producent	FAAC

Opis produktu

Faac 400 SBS L napęd do bramy skrzydłowej o długości skrzydła do 7m

Napęd hydrauliczny 230V do bram uchylnych osiedlowych i przemysłowych. Szeroki i wszechstronny zakres dla ciężkich lub intensywnie używanych bram. Cicha praca napędu. Urządzenie odblokowujące z kluczem. Napęd bez blokady do skrzydeł ciężkich.

Dane Techniczne

Dane techniczne:

Producent: FAAC

Zasilanie: 230V (+/-6% - 10%) 50 (60)Hz

Pobór mocy: 220W

Pobór prądu: 1A

Prędkość obrotowa silnika: 1400 obr./min.

Prędkość wysuwu: 0.75 cm/s

Wydajność pompy: 0.75l /min

Siła ciągu: 0 do 7750N

Zakres temperatur pracy: od -20°C do +55°C

Ochrona termiczna na uzwojeniu silnika: 120°C

Waga: 8.6kg

Typ oleju: FAAC HP OIL

Klasa ochrony: IP 55

Wymiary (D x Sz x W): 1285 x 113 x 85mm

Częstotliwość użytkowania: 40 cykli/godzinę

Nie zawiera centrali sterującej



Seria 400

Napęd hydrauliczny do bram skrzydłowych do użytku przemysłowego i półprzemysłowego dla bram o długości skrzydła do 7 m.

[Katalog Producenta](#)

Opis:

- FAAC 400 występuje w 7 różnych wersjach, z lub bez blokady hydraulicznej i zaprojektowany jest do napędzania bram o długości skrzydła nawet do 7 m. Wszystkie modele serii 400 są łatwe w montażu i mogą obsługiwać bardzo ciężkie bramy w tym bramy przemysłowe o bardzo dużej intensywności użytkowania.
- Wyłącznie napęd hydrauliczny zapewnia maksymalne zabezpieczenie przeciwzgnieciowe posiadając dwa bardzo czułe zawory zwrotne. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydełbramy i obsługę ręczną.
- Konstrukcja napędu oparta o wykorzystanie systemu hydraulicznego do przesuwu tłoka siłownika zapewnia bardzo ciche działanie urządzenia i niezawodność w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +55°C.

PARAMETRY

	400 CBC 400 CBAC 400 SB	400 SBS	400 CBACR 400 CBAC LN 400 SC LN
Zasilanie	230 V, 50 (60) Hz		
Pobór mocy	220 W		
Pobór prądu	1 A		
Prędkość obrotowa silnika	1400 obr./min.		
Prędkość wysuwu	1 cm/s	0,75 cm/s	1,5 cm/s
Wydajność pompy	1 l/min.	0,75 l/min.	1,5 l/min.
Siła ciągu	0-620 daN	0-775 daN	0-465 daN
Zakres	-20°C +55°C		

temperatur pracy	
Zabezpieczenie termiczne	120°C
Ciężar	7 kg
Typ oleju	FAAC HP OIL
Stopień ochrony	IP 55

Zestaw Zawiera

W skład zestawu wchodzi:

- siłownik 400 SBS L z elementami mocującymi x 1szt.**
- gwarancja od autoryzowanego dealera firmy FAAC**
- instrukcja w języku polskim**

FAAC

FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.