

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-e124-centrala-sterujaca-z-obudowa-w-zestawie-790284-p-1013.html>



Faac E124 centrala sterująca z obudową w zestawie 790284

Cena brutto	2 361,00 zł
Cena netto	1 919,51 zł
Cena poprzednia	2 555,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	790284
Kod producenta	E124
Producent	FAAC

Opis produktu

FAAC E124 centrala sterująca z plastikową obudową w zestawie

Faac E124 centrala sterująca z obudową w zestawie 790284. Centrala sterująca do napędów skrzydłowych z wyłącznikami krańcowymi (np. FAAC 413 LS 24, 415 LS 24), do bram jednoskrzydłowych, dwuskrzydłowych, bram z jednym elektrozamkiem.

Cechy i funkcje:

- **Regulacja siły działania osobno dla każdego siłownika (50 poziomów)**
- **Regulacja prędkości skrzydeł (10 poziomów).**
- **Dwa wyjścia programowane**
- **Hamowanie skrzydeł bramy (delikatne zakończenie ruchu bramy)**
- **Obsługa elektrozamka**
- **Bardzo proste programowanie cyfrowe - przyciski wyboru i programowania wartości parametrów, wyświetlacz cyfrowy wskazuje funkcję i wartość**
- **Sygnalizacja LCD (na wyświetlaczu) stanu wejść sterujących**
- **Obsługa całkowitego i częściowego otwierania bramy**
- **Zabezpieczenie amperometryczne (zatrzymanie i odwrócenie kierunku ruchu po napotkaniu skrzydła na przeszkodę)**
- **Obsługa fotokomórek w systemie BUS**

Specyfikacja techniczna:

Producent: FAAC

Napięcie zasilające: 230V (+6%-10%) 50 (60) Hz

Pobór mocy: 4W w trybie czuwania ok. 400 W max.

Maks. pobór prądu: 7 A

Zasilanie awaryjne: 24 V

Maks. prąd awaryjny: 500 mA 24V - 500mA BUS - 2 Easy

Zakres temperatur pracy: Od -20°C do +55°C

Bezpieczniki: samodzielny reset

Logika pracy: Automatyczna (A), półautomatyczna (E), automatyczna 1 (A1). "stopniowa" automatyczna "AP", "dead-man" (C), automatyczna bezpieczna (S), stopniowa bezpieczna (SP), stopniowa półautomatyczna (EP), półautomatyczna B (B), mieszana (BC), standardowa (regulowana, programowana sterownik z PC)

Czas pracy: programowalny (od 0 do 10 min)

Automatyczne zamykanie bramy: programowalny (od 0 do 10 min)

Wejścia: BUS 2 Easy, wejścia w pełni programowalne z PC (otwarte A, otwarte B, zamknięte, pierwszeństwo otwarcia, pierwszeństwo zamknięcia, zamknięcie awaryjne, otwarcie awaryjne, stop, zabezpieczenie otwarcia, zabezpieczenie zamknięcia) Wejścia do 4 ograniczników (otwarcie, zamknięcie, silnik 1/silnik 2)

Wyjścia: 2 programowalne wyjścia wielofunkcyjne

Szybkoszłączki: OMNIDEC (XF433 lub XF868), X-COM, 5 pin połączenie jednostki Minidec, decoder, RP/RP2 odbiornik

Programowanie centrali: 3 klawisze (+, -, F) oraz na wyświetlaczu LCD, z poziomu PC z kablem USB, z poziomu PC i X-COM (bezprz.)

Funkcje programowalne: Logiczne, czas przestoju a, czas przestoju b, skok, prędkość, zwolnienie, opóźnienie, zabezpieczenie przeciwwiatrowe, skok wsteczny, delikatne dotknięcie, skok otwarcia i zamknięcia, skok wstępny, zwolnienie prędkości, kontrolka, zabezpieczenie przeciawawaryjne, programowanie 2 urządzeń, prośba o przegląd, oszczędność energii, funkcja czasowego ładowania baterii, licznik działania baterii, wyłączenie, czas działania światła ostrzegawczego, typ silnika, czułość kodera

Prędkość: Regulowana na 10 poziomach

Zestaw Zawiera:

W skład zestawu wchodzi:

-
- centrala sterująca E124 FAAC 790284 x 1szt.**
 - plastikowa obudowa x 1szt.**
 - gwarancja od autoryzowanego dealera firmy FAAC**
 - instrukcja w języku polskim**

FAAC

FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.