

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-naped-hydrauliczny-400-sb-do-skrzydla-4m-p-1021.html>



FAAC Napęd hydrauliczny 400 SB do skrzydła 4m

Cena brutto	4 547,00 zł
Cena netto	3 696,75 zł
Cena poprzednia	4 922,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	104206
Kod producenta	400 SB
Producent	FAAC

Opis produktu

NAPĘD HYDRAULICZNY FAAC 400 SB

DO BRAM UCHYLNÝCH OSIEDŁOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH O DŁ. SKRZYDŁA 4 M

- Szeroki i wszechstronny zakres do ciężkich lub intensywnie używanych bram
- Cicha praca napędu
- Urządzenie odblokowujące z kluczem

Dane techniczne:

Producent: FAAC

Zasilanie: 230V (+/-6% - 10%) 50 (60)Hz

Pobór mocy: 220W

Pobór prądu: 1A

Prędkość obrotowa silnika: 1400 obr./min.

Prędkość wysuwu: 1 cm/s

Wydajność pompy: 1l /min

Siła ciągu: 0 do 6200N

Zakres temperatur pracy: od -20°C do +55°C
Ochrona termiczna na uzwojeniu silnika: 120°C
Waga: 8.6kg
Typ oleju: FAAC HP OIL
Klasa ochrony: IP 55
Wymiary (D x Sz x W): 1031 x 113 x 85mm
Częstotliwość użytkowania: 70 cykli/godzinę

Seria 400

Napęd hydrauliczny do bram skrzydłowych do użytku przemysłowego i półprzemysłowego dla bram o długości skrzydła do 7 m.

[Katalog Producenta](#)

Opis:

- FAAC 400 występuje w 7 różnych wersjach, z lub bez blokady hydraulicznej i zaprojektowany jest do napędzania bram o długości skrzydła nawet do 7 m. Wszystkie modele serii 400 są łatwe w montażu i mogą obsługiwać bardzo ciężkie bramy w tym bramy przemysłowe o bardzo dużej intensywności użytkowania.
- Wyłącznie napęd hydrauliczny zapewnia maksymalne zabezpieczenie przeciwzgniecieniowe posiadając dwa bardzo czułe zawory zwrotne. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydełbramy i obsługę ręczną.
- Konstrukcja napędu oparta o wykorzystanie systemu hydraulicznego do przesuwu tłoka siłownika zapewnia bardzo ciche działanie urządzenia i niezawodność w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +55°C.

PARAMETRY

	400 CBC 400 CBAC 400 SB	400 SBS	400 CBACR 400 CBAC LN 400 SC LN
--	--	----------------	--

Zasilanie	230 V, 50 (60) Hz		
Pobór mocy	220 W		
Pobór prądu	1 A		
Prędkość obrotowa silnika	1400 obr./min.		
Prędkość wysuwu	1 cm/s	0,75 cm/s	1,5 cm/s
Wydajność pompy	1 l/min.	0,75 l/min.	1,5 l/min.
Siła ciągu	0-620 daN	0-775 daN	0-465 daN
Zakres temperatur pracy	-20°C +55°C		
Zabezpieczenie termiczne	120°C		
Ciężar	7 kg		
Typ oleju	FAAC HP OIL		
Stopień ochrony	IP 55		

Zestaw Zawiera:

W skład zestawu wchodzi:

- siłownik 400 SB z elementami mocującymi x 1szt.**
- gwarancja od autoryzowanego dealera firmy FAAC**
- instrukcja w języku polskim**

FAAC

FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.