

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-xp-20w-d-bezprzewodowe-fotokomorki-z-regulacja-kata-widzenia-785104-p-4645.html>



## Faac XP 20W D bezprzewodowe fotokomórki z regulacją kąta widzenia 785104

Cena brutto	<b>660,00 zł</b>
Cena netto	<b>536,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>785104</b>
Kod producenta	<b>Fotokomórka XP 20W D z regulacją kąta bezprzewodow</b>
Producent	<b>FAAC</b>

### Opis produktu

#### Faac XP 20W D bezprzewodowe fotokomórki z regulacją kąta widzenia

**Bezprzewodowe fotokomórki z regulacją kąta widzenia. Układ z tradycyjnym zasilaniem odbiornika 12/24 V oraz tradycyjnym lub akumulatorowym zasilaniem nadajnika. Pozwala na wyeliminowanie konieczności doprowadzania kabla do nadajnika (akumulator). Posiada wybieralne kanały umożliwiające zainstalowanie do 4 par fotokomórek oraz zabezpieczenie przed zakłóceniami emitowanymi przez zewnętrzne źródła światła (na przykład reflektory czołowe pojazdów).**

- **Urządzenie typu D (EN 12453):** Nowe regulowane fotokomórki XP 20 D składają się z nadajnika i odbiornika działającego w oparciu o modulowane pasmo promieni podczerwonych o zasięgu do 20 m. Załamanie wiązki promieni powoduje zmianę trybu działania odbiornika.
- **Dokładna i niezawodna regulacja:** Fotokomórkę umieszczono na płozie podporowej wyposażonej w najwyższej klasy soczewki stworzone z myślą o optymalizacji wydajności wiązki promieni padającej pod różnymi kątami. Płozę podporową blokuje się w wybranym położeniu za pomocą umożliwiającej szybki montaż blokady (w razie konieczności, można ją zdemontować za pomocą śrubokręta).
- **Prostota i wszechstronność instalacji:** Nowe fotokomórki, umożliwiające zarówno montaż ścienny jak i na wsporniku, oferują możliwość mechanicznej regulacji poziomego kąta widzenia o 180° (od - 90° do +90°) oraz zostały wyposażone w funkcję pionowej, optycznej samoregulacji, szczególnie przydatną w przypadku, gdy monitorowany teren nie jest obszarem w całości płaskim.
- **Doskonałe w każdych warunkach architektonicznych:** Niezwykle kompaktowe wymiary: 41x130x42 mm. Możliwość wprowadzenia kabla zarówno do części tylnej, jak i dolnej obudowy (16 mm) oraz montowania na wsporniku.
- **Wyjątkowa ochrona:** Blokada mocowania obudowy zapobiega ryzyku demontażu lub nieprawidłowego zamocowania fotokomórki, co z kolei gwarantuje dotrzymanie wymogów klasy ochrony IP54.

---

**Dane techniczne:**

**Producent: FAAC**

**Zasilanie RX: 12-24 V AC/DC**

**Zasilanie TX: 12-24 V AC/DC lub bateria (CR2 3V - brak w zestawie)**

**Zasięg nominalny: 20 m**

**Typ instalacji: montaż natynkowy lub na kolumnie**

**Wymiary (Sz x W x G): 41,5 x 130 x 42,5 mm**

**Poziomy kąt regulacji: -90° +90°**

**Kąt samoregulacji: ±7° (20m) ±13.5° (5m)**

**Czas wykrywania przeszkody: 40 ms**

**Pobór prądu: Rx (30mA) + Tx (40mA z akumulatorem lub 5 mA 24 V DC)**

**Klasa ochrony: IP54**

**Temperatura robocza: od -20°C do +55°C**

**Możliwość zainstalowania do 4 par fotokomórek w jednym układzie**

Zestaw Zawiera:

**W skład zestawu wchodzi:**

**-fotokomórki bezprzewodowe (nadajnik + odbiornik) FAAC XP 20W D x 1kpl.**

**-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy FAAC**

**-instrukcja w języku polskim**

FAAC

FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.