

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/genius-g-bat-400-455-d-zestaw-automatyki-do-bramy-dwuskrzydlowej-o-dlugosci-skrzydla-do-4-m-do-230-v-p-1291.html>



Genius G-BAT 400 (455 D), zestaw automatyki do bramy dwuskrzydłowej o długości skrzydła do 4 m, do 230 V

Cena brutto	2 571,00 zł
Cena netto	2 090,24 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	GENIUS G-BAT 400 (455D) +
Producent	Genius

Opis produktu

GENIUS G-Bat 400 (455D) - zestaw automatyki do bramy dwuskrzydłowej o maksymalnej długości skrzydła do 4 m. Zasilanie 230 V. W komplecie 2 siłowniki, centrala sterująca, lampa sygnalizacyjna, fotokomórki, odbiornik wewnętrzny, 2 piloty.

Zalety produktu G-Bat 400:

- Proste odblokowanie dzięki przyjaznej dla użytkownika dźwigni.
- Koło zębate przekładni wykonane z brązu współpracuje ze stalową śrubą ślimakową.
- Wytrzymały wewnętrzny mechanizm przekładni gwarantuje długą żywotność.

Specyfikacja techniczna:

- Model: G-Bat 400
- Zasilanie: 230 V
- Moc znamionowa: 280 W
- Prąd: 1,2 A
- Zabezpieczenie termiczne: 140°C
- Kondensator: 8 µF
- Ciąg: 350 daN
- Zakres ruchu: 400 mm
- Prędkość maks (zależnie od wagi i tarcia bramy): 1,6 cm/sek
- Częstotliwość używania przy 20°C: S3 - 30%
- Temperatura otoczenia pracy: -20°C DO +55°C
- Klasa ochrony: IP 54

Waga: 7 kg

Centrala 455D:

- regulacja siły działania osobno dla każdego siłownika (50 poziomów)
- hamowanie skrzydeł bramy (delikatne zakończenie ruchu bramy)
- obsługa elektrozamka
- bardzo proste programowanie cyfrowe - przyciski wyboru i programowania wartości parametrów, wyświetlacz cyfrowy wskazuje funkcję i wartość
- sygnalizacja LED (na wyświetlaczu) stanu wejść sterujących
- obsługa całkowitego i częściowego otwierania bramy
- opcjonalnie możliwość podłączenia czujników amperometrycznych (zatrzymanie i odwrócenie kierunku po napotkaniu skrzydła na przeszkodę) - GATEKODER.

Specyfikacja techniczna:

Model: 455D

Napięcie zasilające: 230V~ (+6% -10%) - 50 Hz

Pobór mocy (czuwanie): 10W

Maks. moc silnika: 800W

Zasilanie akcesoriów: 24V DC - maks. obc. 500mA

Zasilanie elektrozamka: 12Vac (maks. 15VA)

Zakres temperatur pracy: -20°C do +55°C

Bezpieczniki: F1=F5A, F2=T800mA

Logika pracy: Półautomatyczna / Automatyczna / Bezpieczna / Półautomatyczna krokowa / Krokowa automatyczna / Bezpieczna krokowa / Półautomatyczna B „Dead-man” C

Czas pracy: Programowalny (od 0 do 2min.)

Automatyczne zamykanie bramy: Programowalne (od 0 do 4min.)

Opóźnienie zamykania: Programowalne (od 0 do 4min.)

Opóźnienie otwierania: 2s (możliwość wyłączenia)

Siła siłownika: Programowalna niezależnie dla każdego siłownika (50 poziomów)

Wejścia: Pełne otwarcie / furtka / STOP / wył. krańcowe / urządzenia zabezp. / zasilanie

Wyjścia: Lampa ostrzegawcza / zasilanie siłowników / zasilanie akcesoriów / sygnalizacja stanu bramy / foto-test / zasilanie elektrozamka

Programowanie centrali: Wyświetlacz LED + przyciski

Funkcje „uczenia się”: Zapamiętanie pojedynczego lub pełnego cyklu pracy z ogranicznikami i/lub koderem.

W skład zestawu wchodzi

-
- siłownik G-Bat 400 x 2szt.**
 - centrala sterująca 455D x 1szt.**
 - lampa sygnalizacyjna Guard 230Vac x 1szt.**
 - fotokomórki Vega x 1kpl.**
 - odbiornik wewnętrzny 2-kanałowy x 1szt.**
 - pilot 4-kanałowy Echo x 2szt.**
 - instrukcja w języku polskim**
 - gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Genius**