

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/naped-do-bramy-przesuwnej-tousek-pull-t4speed-zestaw-speed-61014p-400kg-30m-pull-t4-t-4-bram-przesuwnych-szybki-automat-si-p-4785.html>



Napęd do bramy przesuwnej Tousek PULL T4speed - zestaw Speed 61014P 400kg 30m PULL-T4 T-4 bram przesuwnych szybki automat si

Cena brutto	3 540,00 zł
Cena netto	2 878,05 zł
Cena poprzednia	4 426,16 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	61014P
Kod producenta	PULL T4speed - zestaw
Producent	Tousek

Opis produktu

Napęd do bramy przesuwnej Tousek PULL T4 Speed 61014P 400kg 30m PULL-T4 T-4 bram przesuwnych szybki automat silnik zestaw

- **Duży podświetlany i zdejmowalny LC-Display**
- **Pełnotekstowe menu** obsługiwane za pomocą **4 przycisków**
- **Różne logiki pracy** (Impuls, Automatik, Totmann)
- **Samoczynne się pozycje** krańcowe (brak wyłączników krańcowych)
- **Permanentne samoregulująca się siła**
Również przy zredukowanych obrotach - **brak straty na sile**
- **ARS - Automatyczny Rewers System** (zawraca przy przeszkodzie)
- **Bezpośrednie wyjście** dla **listew kontaktowych bezpieczeństwa** 8,2 kΩ, oddzielne 2-kanaly
- **Status wejść** bezpieczeństwa i impulsowych
- **Programowalny softstop** (droga i prędkość)
- Regulowane **częściowe otwarcie - funkcja furtki** lub podział na **samochody osobowe/ciężarowe**
- Częściowe otwarcie **sterowane również radiowo**
- Przekładnia z **hartowanej stali**
- **Kąpiel olejowa**
- **Gniazdo** dla odbiornika radiowego
- Centralka **w kapsule ochronnej** (insekty)
- Przekładnia **ślimakowa z hartowanej stali**
- **Silnik 24V**
- **Niski pobór prądu** poprzez zastosowanie przetwornicy napięcia
- **Integrowalny akumulator** dla trybu awaryjnego - opcja

Specyfikacja:

- max. waga skrzydła **400kg**
- prędkość **18m/min**
- intensywność pracy **40% - 80% S3**
- napięcie siłownika **230V AC**

-
- moment obrotowy **20Nm**
 - max. długość bramy **30m**
 - **Gwarancja 3 lata**

Cechy i Właściwości

Dane techniczne

Szerokość bramy	do 30m
Waga bramy	do 400kg

Zestaw Zawiera

W zestawie:

- 1 napęd
- 1 odbiornik radiowy RS 868, 2-kanałowy z funkcją furtki, antena wewnętrzna
- 2 piloty RS 868-2M, 2-kanałowe
- 1 fotokomórka LS 41
- 1 szczegółowa instrukcja