

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/naped-roger-set-r21353l-light-zestaw-automatyki-do-montazu-podziemnego-do-bramy-dwuskrzydlowej-o-skrzydlo-do-3-5-m-i-800-kg-p-4210.html>



## Napęd ROGER SET R21/353/L LIGHT - zestaw automatyki do montażu podziemnego do bramy dwuskrzydłowej o skrzydle do 3,5 m i 800 kg

Cena brutto	<b>6 836,00 zł</b>
Cena netto	<b>5 557,72 zł</b>
Cena poprzednia	<b>7 257,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>SET R21/353/L</b>
Kod producenta	<b>SET R21/353/L</b>
Producent	<b>Roger</b>

### Opis produktu

**Zestaw napęd do montażu podziemnego do bramy dwuskrzydłowej SET R21/353/L o skrzydle do 3,5 m i 800 kg**

#### Cechy szczególne napędu:

- zestaw do montażu podziemnego do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła **do 3,5 m** i ciężarze skrzydła **do 800 kg**
- **silnik na 230V**
- idealny na osiedla mieszkaniowe, firmy
- opcjonalny enkoder
- **do bram o szerokich słupkach**
- przekładnia ze stopów metali, bez plastiku, bez teflonu, bez nylonu
- elektroniczna regulacja siły
- regulowana prędkość otwierania/zamykania
- ogranicznik mechaniczny na otwieranie i zamykanie
- pełna kontrola biegu skrzydeł
- łagodny start i spowalnianie
- funkcja wykrywania przeszkód
- niskie zużycie energii i bardzo cicha praca
- możliwość zastosowania akumulatorów
- standardowy kąt otwarcia 105°
- w opcji możliwość otwarcia bramy na 125°
- możliwość otwierania bramy na zewnątrz
- niewidoczny i ekskluzywny
- produkcja włoska

\* Na zapytanie możliwe?? zmiany odbiornika, pilotów, fotokomórek na inne z oferty ROGER.

#### DANE TECHNICZNE

- Zasilanie/zasilanie silnika (V):

---

230/230

- Moc pobierana (W):

200

- Prędkość liniowa (m/s):

0.012

- Czas otwierania do 90° (s):

19

- Max. siła (N):

300

- Intensywność pracy (%):

30

- Stopień ochrony (IP):

67

- Temperatura pracy (°C min./max.):

-20/+55

- Wymiary (mm):

414 x 405 x 221

- Ciężar (kg):

67.1

- Waga skrzydła (kg):

do 800

- Szerokość skrzydła bramy (cm):

do 350

- Słupek bramy:

Szeroki (powyżej 15 cm od osi zawiasu do krawędzi słupka)

- Wersja napędu super szybka:

Nie

- Silnik (V):

230

Skład zestawu:

**W skład zestawu wchodzi:**

NAPĘDY	OBUDOWY I ODBLOKOWANIA	CENTRALA STER.	STER. RADIOWE	FOTOKOMÓRKI
				
R21/351	FU100 RL650	H70/200AC/BOX	H93/RX22A/I * T80/TX2 (2 szt) **	R90/F2ES ***

\* możliwość wymiany radia na radio z kodem dynamicznym H93/RX2RC/I (do pilotów SYNUS/2, T80/TX2 oraz Zoolock) za dopłatą 65 zł netto

\*\* możliwość wymiany pilotów T80/TX2 na SYNUS/2 lub E80/TX52R/2 bez dopłaty

\*\*\* możliwość wymiany fotokomórek R90/F2ES na fotokomórki obrotowe M90/F2ES0 za dopłatą 80 zł netto

\*\*\*\* możliwość wyboru lampy FIFTHY/230 lub FIFTHY/230/OR (w kolorze pomarańczowym)