

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/naped-tousek-tps-20n-do-wbudowania-do-slupka-230v-2000kg-slave-11110670-p-4804.html>



NAPĘD TOUSEK TPS 20N (do wbudowania do słupka) 230V 2000KG slave 11110670

Cena brutto	8 320,00 zł
Cena netto	6 764,23 zł
Cena poprzednia	10 084,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	11110670
Kod producenta	TPS 20N slave
Producent	Tousek

Opis produktu

NAPĘD TOUSEK TPS 20N (do wbudowania do słupka) 230V 2000KG slave 11110670

Cechy:

- siła i wytrzymałość dla wymagających zastosowań
- przekładnia z hartowanej stali dla najwyższej niezawodności
- zintegrowana w obudowie centralka Plug&Play dla najwyższego komfortu obsługi
- inteligentny sensor dla większego bezpieczeństwa i komfortu
- samouczące się pozycje krańcowe uproszczenie instalacji oraz użytkowania
- bezpośrednie wejście dla 4 listew krawędziowych przeciwzgnieceniovych kontaktowych 8,2 kΩ (podnoszenie bezpieczeństwa, minimalizacja kosztów)
- Automatyczny Rewers System ARS dla maksymalnego bezpieczeństwa
- zaawansowana ochrona osób dzięki monitorowaniu obszaru za bramą
- przemysłowe odryglowanie awaryjne
- seryjny softstart (miękki start) i softstop (miękki stop) dla płynnego ruchu bramy
- mechaniczny hamulec dla pewnego zatrzymania ciężkiej bramy
- permanentna, aktywna regulacja siły z funkcją Boost dla bezproblemowej pracy
- różnorodność obudów odpowiednio do różnych zastosowań

Właściwości:

- duży podświetlany LC-Display (2x16 znaków)
- pełnotekstowe menu obsługiwane za pomocą 4 przycisków
- różne logiki pracy
- permanentnie samoregulująca się siła
- ARS - Automatyczny Rewers System (zawraca przy przeszkodzie)
- wyjście dla czterech oddzielnych listew kontaktowych bezpieczeństwa 8,2k omega
- programowalny softstop (droga i prędkość)
- regulowane częściowe otwarcie - funkcja furtki lub podział na samochody osobowe/ciężarowe
- gniazdo dla odbiornika radiowego
- przystosowany do pracy ciągłej (80% ED)
- pomiar drogi posuwu przy pomocy sensora obrotów (brak wyłączników krańcowych)
- mechaniczny hamulec dla pewnego zatrzymania i trzymania bramy
- elektroniczna kontrola odryglowania awaryjnego
- wejście dla zabezpieczenia tyłu bramy
- podgląd - status wejść bezpieczeństwa i impulsowych
- ciągła samokontrola fotokomórki i okablowania
- zewnętrzna sygnalizacja stanu bramy (np. portier) opcja
- moduł oświetlenia podwórza (230V, 100W) opcja

-
- 2 x 130mm szyna DIN dla akcesorii
 - wymiary (SxWxG) : 616 x 532 x 211mm
 - regulacja wysokości koła zębatego: 100-175mm

Informacje:

- do 2000kg wagi bramy
- Intensywność pracy : 80 %
- prędkość posuwu: 14m/min
- napięcie zasilania 230V

Zestaw Zawiera**W Zestawie:**

- **1x Napęd TPS20 N slave 11110670 do wbudowania do słupka**
- 1x Centrala+odbiornik