

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-tub400-naped-do-bram-przesuwnych-z-silnikiem-trojfazowym-3x400v-p-3116.html>



## NICE - TUB400 - napęd do bram przesuwanych z silnikiem trójfazowym 3x400V.

Cena brutto	<b>7 927,00 zł</b>
Cena netto	<b>6 444,72 zł</b>
Cena poprzednia	<b>8 610,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>Tub</b>
Kod producenta	<b>TUB400</b>
Producent	<b>NICE</b>

### Opis produktu



#### **Napęd samohamowny TUB400 z silnikiem trójfazowym 3x400V.**

Napęd samohamowny z silnikiem trójfazowym 3x400V, z wbudowaną centralą sterującą DPRO500 oraz sprzęgłem mechanicznym.

- funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu – polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie

hałasuje podczas pracy

- amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu

Dzięki zastosowaniu dodatkowej karty PIU centrala napędu może zostać wzbogacona o dodatkowe funkcje, takie jak np.:

- funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy - dzięki niej gdy idziesz pieszo lub jedziesz rowerem nie musisz czekać aż bram całkowicie się otworzy
- możliwość podłączenia drugiej linii fotokomórek dodatkowo zwiększających bezpieczeństwo
- obsługa elektrozamka, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie bram skrzydłowych. Zamek ten blokuje trwale skrzydła bramy po ich zamknięciu, dzięki czemu dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.
- funkcja czasowego oświetlenia, która umożliwia sterowanie lampą bezpieczeństwa z funkcją oświetlenia. Dzięki niej istnieje możliwość oświetlenia podjazdu po wjeździe na posesję z czasem zaprogramowanym od 5 do 250 s.

Zestaw Zawiera

**-TUB4000 siłownik samohamowny, silnik 3x400V, trójfazowy, do 4000 kg, z wbudowaną centralą sterującą D-PRO 500, sprzętło mechaniczne x 1szt.**

**-gwarancja od autoryzowanego diler a firmy Nice**

**-instrukcja w języku polskim**

Parametry Techniczne

Parametr	jednostka	Wartość
Maksymalna długość bramy	m	30
Maksymalny ciężar bramy	kg	4000
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	230/3x400
Pobór prądu	A	
Moc	W	550
Prędkość	m/s	0,16
Maksymalny moment startowy	Nm	418
Siła	N	7740
Stopień ochrony	IP	44
Temperatura pracy	°C min./max.	-20/ +50
Wymiary	mm	580x480x240
Masa	kg	60
Centrala		A500

---

## NICE

**NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.**