

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-wide-m-szlaban-elektromechaniczny-do-obiektow-publicznych-i-zastosowan-przemyslowych-o-dlugosci-ramienia-do-4m-jednostka-centralna-p-170.html>



Nice WIDE M szlaban elektromechaniczny do obiektów publicznych i zastosowań przemysłowych, o długości ramienia do 4m. Jednostka centralna

Cena brutto	4 087,00 zł
Cena netto	3 322,76 zł
Cena poprzednia	5 104,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WIDE M
Kod producenta	WIDE M
Producent	NICE

Opis produktu

Nice WIDE M szlaban elektromechaniczny jednostka centralna dla ramienia do 4m

Szlaban elektromechaniczny do obiektów publicznych i zastosowań przemysłowych, długość ramienia 4m. Silnik 24V z wbudowaną centralą sterującą WIA20R10. Dostępne dwie obudowy: lakierowana lub ze stali nierdzewnej (AISI 304 - na zapytanie). Wygodniejszy i bezpieczniejszy w programowaniu i użytkowaniu. Taka sama centrala dla wszystkich modeli szlabanów z rodziny WIDE, zainstalowana w dolnej części obudowy. Duże frontowe drzwiczki dla łatwego i szybkiego dostępu do wnętrza. Łatwy demontaż płyty wsporczej motoreduktora.

Cechy szlabanu:

- **Maksymalna ochrona przed zgnieciem przy zamykaniu jak i otwieraniu - mocowanie do podłoża od wewnątrz, dla lepszej estetyki**
- **Trwałość, niezawodność i łatwa instalacja - eliptyczny profil ramienia dla zmniejszenia ciężaru i większej odporności na napór wiatru. Specjalny rowek w przekroju profilu dla łatwego i szybkiego montażu akcesoriów**
- **Ramię może zamykać się na dowolną stronę**
- **Łatwe wyważanie dzięki praktycznemu systemowi naciągu sprężyny**
- **Odporny na awarie zasilania - działanie gwarantowane dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS324 - do montażu wewnątrz centrali.**
- **Wysprzęglanie z osłoną przed zanieczyszczeniem**

Dane techniczne:**Producent: Nice****Zasilanie: 230V****Zasilanie silnika: 24V****Moc max: 300W****Natężenie prądu z sieci: 1.1A****Stopień zabezpieczenia: IP44****Moment obrotowy: 140Nm****Minimalny czas otwarcia: 3.5s****Temperatura pracy: -20°C do +50°C****Intensywność pracy: 300 cykli/h****Wymiary: 320 x 205 x 1000mm****Ciężar: 46kg****Parametry**

Parametry		WIDEM	WIDEL
Zasilanie	(V)	230	230
Zasilanie silnika	(V)	24	24
Moc max.	(W)	300	360
Natężenie prądu z sieci	(A)	1.1	0.6
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44
Moment obrotowy	(Nm)	140	200
Minimalny czas otwarcia	(s)	3.5	5
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy	(cykle/h)	300	200
Wymiary	(mm)	320x205X1000	420x205X1000
Ciężar	(kg)	46	54

Zestaw Zawiera**-jednostka centralna WIDE M z wbudowaną centralą WIA20R10 x 1szt.**

-
- uchwyt do mocowania ramienia x 1szt.**
 - kotwy i płyta podstawy do montażu x 1kpl.**
 - gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice**
 - instrukcja w języku polskim**

Schemat instalacji

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.