

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nowy-nice-kinggates-dynamos2500xl-silownik-do-bramy-przesuwnej-do-2500-kg-230v-p-2463.html>



## nowy NICE KingGates Dynamos2500XL siłownik do bramy przesuwnej do 2500 kg 230V

Cena brutto	<b>3 105,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 524,39 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 829,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>DYNAMOS2500XL</b>
Producent	<b>KINGgates</b>

### Opis produktu

Siłownik Dynamos 2500XL jest idealny jest do bram posesyjnych oraz ciężkich bram przemysłowych.

#### PODSTAWOWE FUNKCJE

- **Ręczne odblokowanie** - czasem, po burzy czy wichurze, następują przerwy w dostawie prądu. Ale bez obaw - dzięki mechanizmowi ręcznego odblokowania, w jaki wyposażone są siłowniki Nice KING GATES, nie zostaniesz więźniem własnej posesji.
- **Płynna praca** - Nice KING GATES dba o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Siłownik zaprogramowane jest tak, by skrzydło bramy łagodnie startowało i powoli kończyło ruch przy otwieraniu i zamykaniu. Dzięki temu Twoja brama pracuje płynnie i - co równie ważne - nie hałasuje przy zamykaniu.
- **Automatyczne zamykanie** - o zamknięciu bramy siłownik Nice KING GATES pamięta za Ciebie. Twoja brama po każdym otwarciu zamknie się automatycznie.
- **Funkcja furtki** - Gdy idziesz pieszo czy jedziesz rowerem, nie musisz czekać aż cała brama otworzy się i zamknie. Brama z siłownikiem Nice KING GATES posiada funkcję furtki, dzięki czemu otworzy się w taki sposób, by można było szybko i swobodnie przejść.
- **System fotokomórek** - dzięki systemowi fotokomórek Twoja brama rozpozna przeszkodę, która stanie jej na drodze i zawsze zatrzyma się w odpowiedniej odległości. To pełne bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny.
- **Fototest** - siłowniki Nice KING GATES przed każdym otwarciem bramy sprawdzają, czy fotokomórki są sprawne. Gdy wszystko działa jak należy, wprowadzają bramę w ruch. To pełne bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny.
- **Odporny na wodę** - dzięki technologii Nice KING GATES, siłownikowi Twojej bramy nie straszne mrozy czy deszcze. Hermetyczna, wodoodporna obudowa urządzeń sprosta każdym warunkom pogodowym.
- **Inteligentny** - centrala sterująca w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy.
- **Silny i szybki**: regulowana prędkość przesuwu bramy Dynamos 2500XL (0,28 m/s).

#### Siłownik Dynamos 230V

- **Niezawodny i bezpieczny** - wyprodukowane z wytrzymałego materiału duże łożyska kulkowe są osadzone w aluminiowym korpusie. Amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.
- **Spiralne ułożenie zębów** - ta specjalna konstrukcja pozwala na maksymalne przyleganie zębów ślimaka do ślimacznicy. Zęby stykają się pewniej na całej długości, podczas gdy w tradycyjnych konstrukcjach występują luzy pomiędzy poszczególnymi elementami.
- **Podwyższona odporność materiału** - 4 kg aluminiowy odlew, elementy z tworzywa ABS z powłoką chroniącą przed promieniowaniem UV sprawiają, że Dynmos jest solidnym siłownikiem, mogącym pracować w każdych warunkach.
- **Solidna dźwignia z odlewu aluminiowego** - pozwala wysprzęglić automatykę i ręcznie otwierać bramę w przypadku braku zasilania.


## Zestaw Zawiera

- 1 siłownik DYNAMOS 2500V z wbudowaną centralą STARG8AC
- akcesoria montażowe
- **instrukcja** obsługi w języku polskim
- oryginalna **karta gwarancyjna King Gates** Polska
- faktura VAT

## Dane Techniczne

Max ciężar bramy (kg):	2500
Ilość lokali:	intensywna (powyżej 30 cykli/dobę)
Zasilanie/zasilanie silnika (V):	230/230
Moc pobierania (W):	200
Temperatura pracy (st. C min/max):	-20 do +50
Prędkość bramy (m/min):	10
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):	325x185x274
Światło wjazdu (m):	12
Fotokomórki w zestawie:	Tak
Ilość listew zębatych w zestawie (m):	Brak
Ilość pilotów w zestawie (szt):	1
Lampa w zestawie:	Nie
Możliwy samodzielny montaż:	Tak
Głębokość siłownika z kołem zębatym (cm):	18,8
Tryb otwarcia - pauza - zamknięcia:	Tak
Funkcja furtki:	Nie
Opóźnienie otwierania TRA (sec):	Nie
Opóźnienie zamykania TRC (sec):	Nie
Podłączenie lampy ostrzegawczej:	Tak
Wbudowany odbiornik radiowy:	Tak
Funkcja łagodnego domykania:	Tak
Wbudowana antena:	Nie
Enkoder:	Nie
Ilość możliwych do zapamiętania pilotów (szt):	10
Gwarancja:	2 lata

## Przykład Instalacji



### Przykładowa instalacja:

- 1 siłownik Dynamos
- 1 para fotokomórek Viky
- 1 lampa sygnalizacyjna z przerywaczem Idea CL 230
- 1 pilot Stylo 4K
- [3 x 1,5 mm<sup>2</sup>] zasilanie 230 V
- [4 x 0,5 mm<sup>2</sup>] linia foto RX
- [2 x 0,5 mm<sup>2</sup>] linia foto TX
- [Rg58] antena
- [2 x 0,75 mm<sup>2</sup>] lampa