

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nowy-zestaw-king-gates-dynamos600-dy-k2460007-do-bram-przesuwnych-do-600-kg-z-wbudowana-centrala-p-2241.html>



nowy ZESTAW King Gates DYNAMOS600 (DY-K24600.07) do bram przesuwnych, do 600 kg z wbudowaną centralą

Cena brutto	1 930,00 zł
Cena netto	1 569,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DY-K24600.07
Kod producenta	DYNAMOS600
Producent	KINGgates

Opis produktu

DYNAMOS600 (DY-K24600.07) zestaw do bram przesuwnych, do 600 kg z wbudowaną centralą STARG8AC, silnik 230V, radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki,

Praktyczny: trzy przyciski programowania, trzy trymery do szybkiej regulacji prędkości, siły, czasu reakcji na przeszkody i czasu pauzy przy automatycznym zamknięciu, wyjmowane wtyczki do podłączeń.

Szybki i silny: regulowana prędkość przesuwu bramy Dynamos 600 24 V (0,34 m/s), idealny do intensywnej pracy np. do wspólnot mieszkaniowych.

Wygodny: funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki).

Inteligentny: centrala sterująca w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Uniwersalny: jedna logika programowania we wszystkich centralach KINGgates.

Bezpieczny: amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Zaawansowany: siła, tryb pracy, prędkość, czas automatycznego zamknięcia mogą być regulowane na kilku poziomach. Za pomocą modułu KINGCONNECT istnieje możliwość dokładnego ustawienia parametrów funkcji.

Funkcja serwisowa: kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniej zaprogramowanej liczbie cykli

Oszczędny: w stanie spoczynku ogranicza pobór energii, przechodząc w tryb „Stand by” (tylko wersja 24 V).


Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu BAT M016 + BAT K3 (opcja), siłownik otworzy i zamknie bramę nawet w przypadku braku zasilania (Dynamos 24V) Możliwość zastosowania indukcyjnych wyłączników krańcowych. Wbudowany radioodbiornik kompatybilny z pilotami STYLO (pamięć 170 pilotów).

1. WBUDOWANA CENTRALA STERUJĄCA

Centrala sterująca STARG8 z wbudowanym odbiornikiem gwarantuje najwyższą wydajność.

2. WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Solidna aluminiowa konstrukcja z ciśnieniowego odlewu aluminium, dla długiej



żywności.

3. SYSTEM ODBLOKOWUJĄCY

Aluminiowy uchwyt odblokowujący z zabezpieczonym zamkiem i personalizowanym kluczykiem odblokowującym.

Zestaw Zawiera

- silnik 24V, **DYNAMOS600**
- wbudowana centrala sterująca **STARG8AC**
- 433,92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki
- 2 piloty czterokanałowe **STYLO4K**
- fotokomórki **VIKY 30**
- akcesoria montażowe
- **instrukcja** obsługi w języku polskim

Dane Techniczne

DANE TECHNICZNE

Kod	DYNAMOS600/24	DYNAMOS1000/24	DYNAMOS500/230	DYNAMOS1000/230
Zasilanie sieciowe (Vac 50 Hz)	230			
Zasilanie silnika (Vac 50 Hz / Vdc)	24 Vdc		230 Vac	
Maksymalny pobór mocy (W)	375	400	300	400
Prędkość (m/s)	0,34	0,25	0,17	
Maksymalna siła ciągnąca (N)	600	850	450	850
Intensywność pracy (%)	70	70	30	
Poziom ochrony (IP)	44			
Zakres temperatury działania (°C)	-20 ÷ +55			
Waga (kg)	11		10	12
Wymiary napędu (mm)	325x185x274 h			