

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/roger-be20200hs-automat-do-bram-o-maksymalnej-dlugosci-skrzydla-2-5-m-w-wersji-high-speed-p-4256.html>



ROGER BE20/200/HS Automat do bram o maksymalnej długości skrzydła 2,5 m w wersji HIGH SPEED

Cena brutto	1 854,00 zł
Cena netto	1 507,32 zł
Cena poprzednia	1 968,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BE20/200/HS
Kod producenta	BE20/200/HS
Producent	Roger

Opis produktu

- silnik bezszczotkowy BRUSHLESS 36V
- 2- krotnie większa prędkość pracy
- idealny na posesje prywatne oraz wspólnoty mieszkaniowe
- może wykonywać nawet 800 cykli dziennie
- zarządzanie enkoderem cyfrowym
- elektroniczna regulacja siły
- regulowana prędkość otwierania/zamykania
- pełna kontrola biegu skrzydeł
- niskie zużycie energii i bardzo cicha praca
- ogranicznik mechaniczny na otwieranie i zamykanie
- funkcja wykrywania przeszkód
- łatwe wysprzężenie kluczykowe
- możliwość zastosowania akumulatorów
- nowoczesny design

Parametry techniczne

Max dł. skrzydła	2,5 m
Max ciężar skrzydła	300
Użytkowanie	bardzo intensywne
Ilość cykli na dobie	800
Zasilanie silnika brushless	36 V
Moc nominalna	200 W
Siła	100-2200N
Max bieg	400 mm
Szybkość otwierania	3 cm/s
Czas otwarcia 90°	10s -19s
Standardowy kat otwarcia	95°
Odblok. ręczne	na klucz
Temperatura	-20°C/+ 55°C
Stopień ochrony	IP 43
Wymiary automatu	867x105x155h
Centrala sterująca w standardzie	EDGE1/BOX
Typ ogranicznika w standardzie	mechaniczny na otwarcie i zamknięcie

Funkcje automatyki

Centrala sterująca	EDGE1/BOX
Opis centrali	do 1 lub 2 silników brushless 36V
Zasilanie sieciowe	230V~/50-60Hz

Ilość silników brushless	1 lub 2
Zasilanie silników brushless	36V
Zasilanie akcesoriów	24V
Lampa ostrzegawcza	24V
Lampka sygnalizująca otwartą bramę	24V
Typ ograniczników w standardzie	ograniczniki mechaniczne na otwarcie i zamknięcie
Regulacja siły	tak
Regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	tak
Regulacja prędkości	tak
Hamowanie / spowalnianie	tak
Soft start	tak
Funkcja otwarcia	tak
Funkcja częściowego otwarcia	tak
Funkcja zamknięcia	tak
Automatyczne zamykanie	tak
Funkcja krok-krok	tak
Funkcja "osoba obecna"	tak
Bezpieczeństwo podczas zatrzymania	tak
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	tak
System EMA	opcjonalnie
Wymiary centrali	330x230x115