

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/roger-br21351-automat-do-bram-skrzydlowych-o-maksymalnej-szerokosci-wjazdu-9-m-4-5-m-4-5-m-p-4296.html>



## ROGER BR21/351 Automat do bram skrzydłowych o maksymalnej szerokości wjazdu 9 m (4,5 m + 4,5 m)

Cena brutto	<b>2 145,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 743,90 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 275,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BR21/351</b>
Kod producenta	<b>BR21/351</b>
Producent	<b>Roger</b>

### Opis produktu

#### BR21/351

**Napęd z silnikiem bezszczotkowym 36 V do montażu podziemnego, do bram rozwiernych o max długości skrzydła 4,5m, z enkoderem cyfrowym, ogranicznikami mechanicznymi; do skompletowania z obudową, dźwignią oraz odblokowaniem**

#### Parametry techniczne

Max dł. skrzydła	3,5 m ; 4,5 m (z centralą B70/2DCHP)
Max ciężar skrzydła	800 kg
Użytkowanie	bardzo intensywne
Ilość cykli na dobę	1300
Zasilanie silnika brushless	36V
Moc nominalna	200 W
Siła	50-300 N
Max bieg	-
Szybkość otwierania	1,66 cm/s
Czas otwarcia 90°	19 s -29 s
Standardowy kąt otwarcia	105°
Odblok. ręczne	na dźwignię
Temperatura	- 20°C/+ 55°C
Stopień ochrony	IP 67
Wymiary automatu	405x221x414
Centrala sterująca w standardzie	B70/2DCHP/BOX
Typ ogranicznika w standardzie	mechaniczny na otwarcie i zamknięcie w obudowie

#### Funkcje automatyki

Centrala sterująca	B70/2DCHP/BOX
Opis centrali	do 1 lub 2 silników brushless 36V
Zasilanie sieciowe	230V~/50-60Hz
Akumulatory	w opcji ( 2 x 12 V 1,2 Ah )
Ilość silników brushless	1 lub 2
Zasilanie silników brushless	36V

Zasilanie akcesoriów	24V / 10W
Elektrozamek	12 V / 15 W
Lampa ostrzegawcza	24V / 25 W
Lampka sygnalizująca otwartą bramę	24V / 3W
Oświetlenie dodatkowe	230V 100W - 24V 40W (wyjście bez napięcia)
Typ ograniczników w standardzie	ograniczniki mechaniczne na otwarciu i zamknięciu
Regulacja siły	tak
Regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	tak
Regulacja prędkości	tak
Hamowanie / spowalnianie	tak
Soft start	tak
Funkcja otwarcia	tak
Funkcja częściowego otwarcia	tak
Funkcja zamknięcia	tak
Automatyczne zamykanie	tak
Funkcja krok-krok	tak
Funkcja "osoba obecna"	tak
Bezpieczeństwo podczas zatrzymania	tak
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	tak
Stopień ochrony	IP 54
Wymiary centrali	330x230x115