

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/roger-h30644-automat-do-bram-przesuwnych-600-kg-roger-technology-p-4223.html>



## Roger H30/644 Automat do bram przesuwnych 600 kg Roger Technology

Cena brutto	<b>1 912,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 554,47 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 029,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>H30/644</b>
Kod producenta	<b>H30/644</b>
Producent	<b>Roger</b>

### Opis produktu

H30/644 AUTOMAT DO BRAM PRZESUWNYCH 600 KG ROGER TECHNOLOGY

**ROGER TECHNOLOGY** to producent wysokiej klasy automatyki bramowej i szlabanów. Najwyższej jakości materiały i nowoczesna technologia gwarantują bezproblemowe i komfortowe użytkowanie przez wiele lat.

Automaty do bram przesuwnych to technologia, która zdecydowanie zmieniła życie wielu osób na co dzień korzystających z samochodów. Ciągła konieczność manualnego otwierania bramy, choć akceptowalna w przypadku sporadycznego korzystania, dla osób regularnie wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu posesji mogła być mocno uciążliwa. Działanie systemu mechanizmu automatów do bram przesuwnych jest bardzo proste, a jednocześnie zaawansowane technologicznie. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i systemom radiowym, napędy do bram przesuwnych pozwalają na ich otwieranie i zamykanie w dowolnym czasie za pomocą jednego przycisku – systemu doskonale znanego z automatyki do bram uchylnych. Dzięki automatom do bram przesuwnych i automatom do bram skrzydłowych można z powodzeniem kontrolować szerokość otwarcia bramy przebywając w samochodzie czy na kanapie w domu.

#### Cechy:

- silnik na 230V
- idealny na posesje prywatne
- wyłączniki magnetyczne
- centrala sterująca z wyświetlaczem LED'owym
- zarządzanie enkoderm
- zwalnianie przed końcem biegu
- ślimacznica ze stopu brązu
- funkcja wykrywania przeszkód
- łatwe wysprzężenie kluczykowe
- nowoczesny design
- produkcja włoska!

#### Parametry techniczne:

Wyłącznik krańcowy	magnetyczny
Max. ciężar bramy	600 kg
Użytkowanie	intensywne
Zastosowanie	S2 = 30 min, S3 = 50%
Zasilanie	230V, 60 Hz
Klasa izolacji	klasa 1
Pobór	1,2 A

---

Siła	300 N
Szybkość otwierania	10 m/min
Szybkość zamykania	10 m/min
Max. bieg	10 m
Odblokowanie ręczne	na klucz
Temperatura pracy	- 20°C/+ 55°C
Stopień ochrony	IP43
Wymiary automatu	315x165x329
Centrala sterująca	H70/103AC (wbudowana)