

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/roger-kit-monos4f-zestaw-do-bramy-skrzydlowej-roger-technology-p-4193.html>

ROGER KIT MONOS4/F Zestaw do bramy skrzydłowej Roger Technology

Cena brutto	4 043,00 zł
Cena netto	3 286,99 zł
Cena poprzednia	4 292,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KIT MONOS4/F
Kod producenta	KIT MONOS4/F
Producent	Roger

Opis produktu

KIT MONOS4/F ZESTAW DO DWUSKRZYDŁOWEJ BRAMY O MAKSYMALNEJ SZEROKOŚCI WJAZDU 8 M (4 M + 4 M) ROGER TECHNOLOGY

ROGER TECHNOLOGY to producent wysokiej klasy automatyki bramowej i szlabanów. Najwyższej jakości materiały i nowoczesna technologia gwarantują bezproblemowe i komfortowe użytkowanie przez wiele lat.

Automaty do bram skrzydłowych to technologia, która zdecydowanie zmieniła życie wielu osób na co dzień korzystających z samochodów. Ciągła konieczność manualnego otwierania bramy, choć akceptowalna w przypadku sporadycznego korzystania, dla osób regularnie wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu posesji mogła być mocno uciążliwa. Działanie systemu mechanizmu automatów do bram przesuwanych jest bardzo proste, a jednocześnie zaawansowane technologicznie. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i systemom radiowym, napędy do bram przesuwanych pozwalają na ich otwieranie i zamykanie w dowolnym czasie za pomocą jednego przycisku – systemu doskonale znanego z automatyki do bram uchylnych. Dzięki automatom do bram przesuwanych i automatom do bram skrzydłowych można z powodzeniem kontrolować szerokość otwarcia bramy przebywając w samochodzie czy na kanapie w domu.

Siłownik teleskopowy z silnikiem bezszczotkowym Brushless 24V. Bardzo cicha praca, intensywne użytkowanie i niskie zużycie energii elektrycznej to jego cechy charakterystyczne. Automat może wykonać **ok. 700 cykli dziennie**. Czarna, elegancka obudowa zewnętrzna automatu doskonale pasuje do designu różnych rodzajów bram skrzydłowych.

Cechy:

- silnik bezszczotkowy BRUSHLESS 24V
- siłownik teleskopowy
- maks. długość skrzydła aż 4 m
- enkoder optyczny
- elektroniczna regulacja siły
- regulowana prędkość otwierania/zamykania
- pełna kontrola biegu skrzydeł
- niskie zużycie energii i bardzo cicha praca
- funkcja wykrywania przeszkód
- łatwe wysprzęglenie kluczykowe
- możliwość zastosowania akumulatorów

Parametry techniczne:

Max dł. skrzydła	4 m
Max ciężar skrzydła	450 kg

Użytkowanie	Intensywne
Ilość cykli na dobę	700
Zasilanie silnika brushless	24 Vdc
Moc nominalna	200 W
Siła	2200 N
Max bieg	400 mm
Szybkość otwierania	2,10÷1,14 cm/s
Czas otwarcia 90°	19÷35 s
Standardowy kąt otwarcia	120°
Odblok. ręczne	na klucz
Temperatura	- 20°C/+ 55°C
Stopień ochrony	IP 43
Wymiary automatu	823x111x178h

Funkcje automatyki:

Centrala sterująca	B70/2DC/BOX
Opis centrali	do 1 lub 2 silników brushless 24V
Zasilanie sieciowe	230V~/50-60Hz
Akumulatory	w opcji (2 x 12 V 1,2 Ah)
Ilość silników brushless	1 lub 2
Zasilanie silników brushless	24 V
Zasilanie akcesoriów	24V / 10W
Elektrozamek	12 V / 15 W
Lampa ostrzegawcza	24V / 25 W
Lampka sygnalizująca otwartą bramę	24V / 3W
Oświetlenie dodatkowe	230V 100W - 24V 40W (wyjście bez napięcia)
Typ ograniczników w standardzie	ograniczniki mechaniczne na otwarcie i zamknięcie
Regulacja siły	tak
Regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	tak
Regulacja prędkości	tak
Hamowanie / spowalnianie	tak
Soft start	tak
Funkcja otwarcia	tak
Funkcja częściowego otwarcia	tak
Funkcja zamknięcia	tak
Automatyczne zamykanie	tak
Funkcja krok-krok	tak
Funkcja "osoba obecna"	tak
Bezpieczeństwo podczas zatrzymania	tak
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	tak
Stopień ochrony	IP 54
Wymiary centrali	330x230x115

Skład zestawu:

W skład zestawu wchodzi:

NAPĘDY	CENTRALA STER.	RADIOODBIORNIK	STER. RADIOWE	FOTOKOMÓRKI	LAMPA
					
MONOS4	B70/2DC/BOX	H93/RX20/1 *	E80/TX52R/2 (2 szt) **	R90/F4ES ***	FIFTHY/24 ****

* możliwość wymiany radia na radio z kodem dynamicznym H93/RX2RC/1 (do pilotów SYNUS/2, T80/TX2 oraz Zoolock) za dopłatą 65 zł netto

** możliwość wymiany pilotów E80/TX52R/2 na SYNUS/2 lub T80/TX2 bez dopłaty

*** możliwość wymiany fotokomórek R90/F4ES na fotokomórki obrotowe M90/F4ES0 za dopłatą 80 zł netto

**** możliwość wyboru lampy FIFTHY/24 lub FIFTHY/24/OR (w kolorze pomarańczowym)