

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/roger-technology-szlaban-automatyczny-set-bionik6f7b-zestaw-z-bionik6-z-ramieniem-7-m-p-4346.html>



## ROGER TECHNOLOGY SZLABAN AUTOMATYCZNY SET BIONIK6F/7B - zestaw z BIONIK6 z ramieniem 7 m

Cena brutto	<b>11 527,00 zł</b>
Cena netto	<b>9 371,54 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>12 238,50 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>SET BIONIK6F/7B</b>
Kod producenta	<b>SET BIONIK6F/7B</b>
Producent	<b>Roger</b>

### Opis produktu

**SZLABANY BIONIK BRUSHLESS 36V DC do ramion o długości 6 metrów.**

**Centrala sterująca i Enkoder absolutny cyfrowy, w komplecie z podstawą mocującą za pomocą ściągów i śrub oraz kołnierzy mocujących pręt.**

**SET BIONIK6F**

### Cechy Siłownika:

- zasilanie silnika 36V
- moc znamionowa 220W
- użytkowanie super intensywne
- typ motoreduktora nieodwracalny
- stopień ochrony IP54
- wbudowana centrala sterująca oraz enkoder
- ramiona 6 metrowe
- **oświetlenie ramienia LED za dopłatą**

## DANE TECHNICZNE

Ramię	Do 6 metrów
Zasilanie sieciowe	230V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	36V
Pobór prądu	max 15A
Moc znamionowa	220W
Użytkowanie	Super intensywne
Siła	10-300 Nm
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP54
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Czas otwierania do 90°	4÷8 sec
Centrala sterująca (wbudowana)	CTRL Digital Controller 36V DC
Enkoder	Wbudowany cyfrowy + magnetyczny cyfrowy SENSO-RED, 4096 impulsów na obrót
System odblokowania	Kluczykowy z wkładką europejską
Ilość cykli na dobę (otwieranie/zamykanie - 24h non stop)	4000 cykli
Wymiary (L x W x H):	380 x 270 x 1237
Waga produktu zapakowanego	74 kg

### Zestaw Zawiera

- **BI/006 Kolumna szlabanu elektromechanicznego bezszczotkowego 36 V, do pracy bardzo intensywnej, z enkoderem cyfrowym, wbudowaną centralą CTRL, oświetleniem ledowym kolumny, podstawą fundamentową i uchwytem ramienia.**
- **SP/85/01 Sprężyna szara o średnicy 85 mm**
- **BA/90/3 Ramię eliptyczne aluminiowe o długości 3 m, z profilem do oświetlenia LED i gumą ochronną**
- **BA/90/4 Ramię eliptyczne aluminiowe o długości 4 m, z profilem**

- 
- do oświetlenia LED i gumą ochronną**
- **JNT/BA/90 łącznik ramienia z anodyzowanego aluminium**
  - **R99/BASB20 Naklejki odblaskowe (40 szt.)**