

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/roger-technology-zestaw-set-bionik4f3b-zestaw-szlabanu-z-ramieniem-3-m-centrala-sterujaca-oraz-akcesoriami-p-4304.html>



ROGER TECHNOLOGY Zestaw: SET BIONIK4F/3B Zestaw szlabanu z ramieniem 3 m, centralą sterującą oraz akcesoriami

Cena brutto	7 393,00 zł
Cena netto	6 010,57 zł
Cena poprzednia	7 847,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SET BIONIK4F/3B
Kod producenta	SET BIONIK4F/3B
Producent	Roger

Opis produktu

ROGER TECHNOLOGY Zestaw: SET BIONIK4F/3B Zestaw szlabanu z ramieniem 3 m, centralą sterującą oraz akcesoriami

- silnik bezszczotkowy BRUSHLESS 36V
- idealny na parkingi, osiedla mieszkaniowe
- nowość na rynku
- bardzo cicha praca
- bardzo niskie zużycie energii
- nowoczesny, estetyczny wygląd
- oświetlenie LED kolumny oraz ramienia
- 5000 cykli na dobę!
- możliwość zastosowania akumulatorów
- mocna konstrukcja
- aluminiowe ramię

Parametry techniczne

Zasilanie	230 Vac - 50 Hz, +/-10%
Zasilanie silnika	36V
Pobór	0A - 15A
Moc	220W
Siła	200 Nm
Prędkość otwierania na 90°	6 sekund
System kontroli	enkoder
Częstotliwość użytkowania	ciągłe
Ilość cykli na dobę	5000
Stopień ochrony	IP54
Temperatura pracy	- 20°C/+ 55°C
Centrala sterująca	CTRL
Ramię	maks. 4 m
Akumulatory	w opcji
System wysprzęglenia	na klucz

Funkcje automatyki

Centrala sterująca	CTRL
Zasilanie	230V AC, 60 Hz

Zasilanie silnika	36 Vac
Zasilanie akcesoriów	24 V
Lampa ostrzegawcza	24 V, 5W
Elektrozamek	15V, 5-10W
Temperatura pracy	- 20°C/+ 55°C
Wymiary centrali	166x150x48

Zestaw Zawiera

- **BI/004** Kolumna szlabanu elektromechanicznego bezszczotkowego 36 V, do pracy bardzo intensywnej, z enkoderem cyfrowym, wbudowaną centralą CTRL, oświetleniem ledowym kolumny, podstawą fundamentową i uchwytem ramienia
- **SP/48/01** Sprężyna zielona o średnicy 48 mm
- **BA/68/3** Ramię eliptyczne aluminiowe o długości 3 m, z profilem do oświetlenia LED i gumą ochronną
- **R99/BASB20** Naklejki odblaskowe (20 szt.)

Karta Techniczna



Brushless



Intensywnie
użycie



Pełna kontrola



Niskie
napięcie

DANE TECHNICZNE

	BI/004
Ramię	do 4 m
Zasilanie sieciowe	230 V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	36 V
Pobór prądu	max 15A
Moc znamionowa	220 W
Użytkowanie	super intensywne
Siła	0 - 200 Nm
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP57
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Czas otwierania do 90°	2 - 6 s (z ramieniem do 3 m) / 3-6 s (z ramieniem do 4 m)
Centrala sterująca (wbudowana)	CTRL
Enkoder	Wbudowany cyfrowy + magnetyczny cyfrowy SENSORED, 4096 impulsów na obrót
System odblokowania	Kluczykowy z wkładką typu standard
Ilość cykli na dobę (otwieranie/zamykanie - 24h non stop)	5000 cykli
Wymiary (L x W x H)	280 x 210 x 1203
Waga produktu zapakowanego	47,5 kg

WYMIARY I INSTALACJA

