

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/somfy-1870386-zewnetrzna-syrena-alarmowa-p-3549.html>

## Somfy 1870386 Zewnętrzna syrena alarmowa

Cena brutto	<b>728,00 zł</b>
Cena netto	<b>591,87 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>1870386</b>
Producent	<b>Somfy</b>

### Opis produktu

#### Łatwa instalacja

Syrenę zewnętrzną z łatwością zamontujesz na każdej powierzchni za pomocą szablonu, wkrętów i kołków zawartych w zestawie. Miejsce instalacji urządzenia powinno znajdować się wysoko, w widocznym miejscu, co zniechęci intruzów do podejmowania prób włamania i zagwarantuj dobre rozchodzenie się fal dźwiękowych. Połączenie syreny z systemem jest bardzo proste - aplikacja Somfy Protect przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces instalacji.

#### Bezpieczeństwo i niezawodność

Nie daj szansy włamywaczowi! Dzięki funkcji auto-ochrony, w przypadku nieautoryzowanej próby demontażu urządzenia system natychmiast uruchomi syrenę alarmową, a Ty otrzymasz powiadomienie na smartfona.

### Zestaw Zawiera

#### W zestawie:

- **Zewnętrzna syrena alarmowa**

### Somfy

Somfy to firma skupiająca swoją działalność na tworzeniu funkcjonalnych produktów mających bezpośredni wpływ na komfort oraz bezpieczeństwo społeczeństwa. Automatyka do różnego rodzaju bram, zarówno garażowych, jak i przesuwanych oraz skrzydłowych jest testowana w najbardziej trudnych warunkach, dzięki temu niektóre produkty mają dłuższą gwarancję. Dodatkowo firma gwarantuje swoim klientom najlepsze rozwiązania innowacyjne i technologiczne, gotowe systemy, które można montować do nowej lub już istniejącej bramy, niezależnie od jej rodzaju. Klienci mogą wybierać spośród szerokiej gamy produktów dostosowanych do różnorodnych indywidualnych potrzeb. Automatyka do bram garażowych obejmuje produkty z napędem łańcuchowym bądź pasowym, które są montowane na suficie lub napędy typu

---

rurowego do bram rolowanych. Napęd Somfy cechuje płynna i cichym niezakłócona praca, długa żywotność, wykrywanie przeszkód powodujące zatrzymanie się napędu, programowanie po upływie ustalonego czasu automatycznego zamykania oraz w zależności od produktu opcjonalnie wyposażenie w akumulator na wypadek awarii lub braku zasilania. Napędy do bram garażowych są kompatybilne z innymi produktami z serii Home Motion i nie tylko, z których wykorzystaniem możemy stworzyć inteligentne i praktyczne rozwiązania we własnym wnętrzu. Automatyka do bram skrzydłowych to różnorodne rozwiązania odnośnie do montażu napędu, który może być montowany w bramie, na ramieniu bądź w wersji z cylindrami w przypadku bram o dużej masie lub jako napęd podziemny bez widocznych ramion. W wielu miejscach ze względów technicznych bądź ograniczonej powierzchni najbardziej odpowiedni jest montaż bram przesuwnych Somfy. W naszej ofercie oprócz automatyki do bram znajdują Państwo także mechanizmy do rolet, markiz oraz żaluzji, a także systemy parkingowe, szlabany. Ponadto dostępne są klasyczne domofony oraz bardziej nowoczesne wideodomofony, oraz różnego rodzaju akcesoria do mechanizmów Somfy. Niezwykle funkcjonalne mechanizmy do regulacji rolet to nie tylko wygoda, ale także sterowanie przepływem światła oraz dodatkowa izolacja cieplna i akustyczna domu. Pełen komfort zdalnego sterowania oraz ochrona przed włamaniem. Podobnie jak domofon oraz wideodomofon montowany na ścianie bądź bramie, który pozwala na natychmiastową identyfikację naszego gościa. Automatyka w trosce o bezpieczeństwo naszych najbliższych. Wybierając produkty marki Somfy, decydują się Państwo na kontrolę dostępu bazującą na wysokiej jakości, bezpieczeństwie, komforcie użytkowania oraz oszczędności energii elektrycznej.

Charakterystyka

### **Informacje ogólne:**

- Bezprzewodowa syrena emitująca dźwięk o natężeniu 112 dB
- Do zastosowań na zewnątrz budynku - IP43
- Maksymalny zasięg komunikacji radiowej pomiędzy syreną a Hub Link lub Somfy One / One+ (przy braku przeszkód): 200 m
- Ochrona przed ingerencją osób niepowołanych (Auto-ochrona)
- Trwałość baterii: do 2 lat (4x LR20 - w zestawie)
- Powiadomianie o niskim poziomie naładowania baterii
- Wymiary / waga: 220 x 53 mm / 1200 g
- Temperatura pracy: od (-10) do 45°C