

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/szlaban-nice-zestaw-sbar-do-4-m-zestaw-do-4m-p-3292.html>



Szlaban NICE ZESTAW SBAR DO 4 M - zestaw do 4m

Cena brutto	3 745,00 zł
Cena netto	3 044,72 zł
Cena poprzednia	4 674,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	ZESTAW SBAR DO 4 M
Producent	NICE

Opis produktu

Kompletny szlaban S-BAR NICE do 4m

Najważniejsze cechy

- 1000000 cykli pracy
- Silnik o mocy 300W i momencie obrotowym 100Nm
- Możliwość podłączenia zasilania awaryjnego - akumulator PS 124
- Centrala sterująca BLUEBUS

W skład zestawu wchodzi

- SBAR - Jednostka centralna szlabanu SBAR, centrala sterująca XBA20, gniazdo do radia typu SM 1szt. (nr kat. 12836)
- XBA19 - ramię aluminiowe owalne 45x58x4000mm
- XBA13 - listwa gumowe czerwone, ochronne, 9x1m - zestaw z zaślepkami
- WA10 - Nalepki ostrzegawcze na ramię szlabanu
- Paragon lub faktura VAT
- Gwarancja NICE Polska

Przeznaczenie

Szlaban elektromechaniczny NICE S-BAR do obiektów prywatnych, publicznych i zastosowań przemysłowych o długości ramienia do 4 metrów przeznaczony do pracy intensywnej.

Wymiary

Opis produktu

Szlaban elektromechaniczny NICE S-BAR do obiektów prywatnych, publicznych i zastosowań przemysłowych o długości ramienia do 4 metrów przeznaczony do pracy intensywnej. Solidna, stalowa konstrukcja oraz nowe, wytrzymałe sprężyny gwarantują nawet milion cykli pracy. Ramiona zostały zaprojektowane w eliptycznym kształcie, dzięki czemu są one odporne na silny wiatr.

Silnik 24V z enkoderem posiada 300 W mocy i moment obrotowy na poziomie 100 Nm. Wbudowana centrala sterująca XBA20 wykorzystuje technologię BLUEBUS, dzięki czemu instalacja przebiega sprawnie oraz bez większych problemów technicznych. Nie ma również kłopotów z podłączeniem dodatkowych akcesoriów. Ze względu na wydzielone strefy w obudowie, działania związane z mechaniką oraz elektroniką można prowadzić oddzielnie z zachowaniem maksymalnym standardów bezpieczeństwa.

S-BAR posiada również funkcjonalności znane z pozostałych urządzeń Nice. Bogate możliwości autodiagnostyczne ułatwiają pracę monterowi oraz serwisantowi. Liczba mignięć lampy ostrzegawczej określa typ błędu oraz pozwala na natychmiastową jego identyfikację oraz lokalizację. W czasie pracy standardowo włączona jest funkcja przerywania pracy w przypadku napotkania na przeszkodę. Istnieje również możliwość dołączenia ochronnej listwy optycznej lub rezystancyjnej najnowszej generacji. Przy zastosowaniu opcjonalnego akumulatora awaryjnego możliwa jest praca nawet przy czasowym braku zasilania.

Schemat instalacji

Specyfikacja

- **Zasilanie:** 230 V, SOLEMYO
- **Zasilanie silnika:** 24 V
- **Zasilanie awaryjne:** PS124
- **Moc pobierana:** 300 W
- **Natężenie prądu:** 1 A
- **Stopień zabezpieczenia:** IP44
- **Moment obrotowy:** 100 Nm
- **Minimalny czas otwarcia:** 4 sek.
- **Temperatura pracy:** od -20 C do +50 C
- **Intensywność pracy:** 100 cykli na godzinę
- **Wymiary:** 330x180x1180 mm
- **Ciężar:** 46 kg

Zestaw Zawiera

- **SBAR jednostka centralna, wbudowana centrala**
- **XBA19 ramię aluminiowe owalne 4250 mm**
- **XBA13 listwy ochronne na ramię**

- **WA10 nalepki ostrzegawcze**

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie.

Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.