

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/szlaban-nice-zestaw-wide-l-do-6-m-zestaw-z-ramieniem-do-6-m-p-3301.html>



## Szlaban NICE ZESTAW WIDE L DO 6 M - zestaw z ramieniem do 6 m

Cena brutto	<b>6 179,00 zł</b>
Cena netto	<b>5 023,58 zł</b>
Cena poprzednia	<b>7 699,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>ZESTAW WIDE L DO 6 M</b>
Producent	<b>NICE</b>

### Opis produktu

Kompletny szlaban WIDE L NICE do 6m

#### Najważniejsze cechy

- 24V silnik z wbudowaną centralą
- Duże frontowe drzwiczki
- Jedna centrala dla całej linii szlabanów WIDE
- Możliwość podłączenia zasilania awaryjnego - akumulator PS324

#### Przeznaczenie

Szlaban elektromechaniczny NICE WIDE L do obiektów prywatnych, publicznych i zastosowań przemysłowych o długości ramienia od 5 do 7 m metrów przeznaczony do pracy intensywnej.

#### Opis

Wygodniejszy i bezpieczniejszy w programowaniu i użytkowaniu. Taka sama centrala dla wszystkich modeli szlabanów z rodziny WIDE, zainstalowana w dolnej części obudowy. Duże frontowe drzwiczki dla łatwego i szybkiego dostępu do wnętrza. Łatwy demontaż płyty wsporczej motoreduktora. Maksymalna ochrona przed zgnieceniem przy zamykaniu jak i otwieraniu: mocowanie do podłoża od wewnątrz, dla lepszej estetyki. Trwałość, niezawodność i łatwa instalacja. Eliptyczny profil ramienia dla zmniejszenia ciężaru i większej odporności na napór wiatru. Specjalny rowek w przekroju profilu dla łatwego i szybkiego montażu akcesoriów. Opcjonalne przegubowe mocowanie ramienia, dla jego ochrony przed wyłamaniem przez pojazd. Ramię może zamykać się na dowolną stronę. Łatwe wyważanie dzięki praktycznemu systemowi naciągu sprężyny. Odporny

---

na awarie zasilania - działanie gwarantowane dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS324 - do montażu wewnątrz centrali. Wysprzęglanie z osłoną przed zanieczyszczeniem.

Schemat instalacji

Wymiary

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** 230 V
- **Zasilanie silnika:** 24 V
- **Moc max:** 360 W
- **Natężenie prądu z sieci:** 0.6 A
- **Stopień zabezpieczenia:** 44 IP
- **Moment obrotowy:** 200 Nm
- **Minimalny czas otwarcia:** 5 s
- **Temperatura pracy:** -20 do +50 C
- **Intensywność pracy:** 200 cykle/h
- **Wymiary:** 420x205x1000 mm
- **Ciężar:** 54 kg

Zestaw Zawiera

W skład zestawu wchodzi:

- **WIDEL jednostka centralna, wbudowana centrala**
- **XBA15x2 ramię aluminiowe owalne 3150 mm**
- **XBA9 łącznik ramienia**
- **XBA13x2 listwy ochronne na ramię**
- **WA10 nalepki ostrzegawcze**

NICE

**NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie.**

**Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.**

