

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/tousek-zestaw-napedu-gtz-tg-1000n-do-bram-garazowych-z-szyna-niedzielona-3-44-m-63115-p-4898.html>



Tousek Zestaw napędu GTZ-TG 1000N do bram garażowych z szyną niedzieloną 3,44 m 63115

Cena brutto	3 449,00 zł
Cena netto	2 804,07 zł
Cena poprzednia	4 180,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	63115
Kod producenta	3,44m z szyną niedzieloną
Producent	Tousek

Opis produktu

Tousek Zestaw napędu GTZ-TG 1000N do bram garażowych z szyną niedzieloną 3,44m.

CECHY I FUNKCJE:

- Napęd do bram garażowych z wyrównaniem sprężynowym, zarówno segmentowych, segmentowych bocznościennych jak również uchylnych wychylających się na zewnątrz
- 1000N siły ciągu/posuwu (do 50 miejsc parkingowych)*
- Idealny również dla niskich garaży (nadproże 35mm)
- Zintegrowane oświetlenie garażu LED (potrzebna LED, E14, max. 11W)
- Softstart i softstop osobno programowalne
- Prędkości softstart i softstop osobno programowalne
- System ARS Automatyczny Rewers System (rozpoznanie przeszkody)
- Tryb Automatik - automatyczne zamykanie (dostępne tylko z fotokomórką)
- Samoczujące się pozycje krańcowe
- Samoczująca się siła (krzywa siły) dla najwyższego bezpieczeństwa
- Proste programowanie z displayem LED
- Opcja: centralka sygnalizacyjna rozpoznająca kierunek ruchu
- Zawiera wzmacnianą szynę i materiał montażowy
- Licznik cykli i wskaźnik przeglądów serwisowych

DANE TECHNICZNE:

- Max. waga bramy: 200kg
- Max. szerokość bramy: 6m
- Miejsca parkingowe: do 50
- Max. siła ciągu i posuwu: 100N
- Max. prędkość: 140mm/s
- Napięcie zasilania, możliwe wahania typowe dla danego kraju: 230V / 260V, 50 / 60Hz
- Czas otwarcia, zależny od bramy*: ca. 15s
- Pobór prądu: 0,7A
- Pobór mocy (bez podłączonych akcesorii): w ruchu 260W, stand by 3,6W
- Intensywność pracy: KB 5 min.
- Napięcie sterowania: 24V
- Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C

-
- Posuw: typ 1 - 2,435m, typ 2 - 2,685m, typ 3 - 3,445m