

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/tousek-zestaw-silownikow-sonic-24-24v-do-bram-skrzydlowych-o-wadze-do-200-kg-i-dlugosci-do-2-5-m-zielen-mchu-62005pl-p-4840.html>



Tousek Zestaw siłowników SONIC 24 24V do bram skrzydłowych o wadze do 200 kg i długości do 2,5 m (zieleń mchu) 62005/PL

Cena brutto	3 348,00 zł
Cena netto	2 721,95 zł
Cena poprzednia	4 057,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	62005/PL
Kod producenta	SONIC 24 zieleń mchu
Producent	Tousek

Opis produktu

Tousek Zestaw siłowników SONIC 24 24V do bram skrzydłowych o wadze do 200 kg i długości do 2,5 m. Kolor obudowy siłownika - ZIELEŃ MCHU (kolor podobny do RAL 6005).

Super szybki

Superszybki, niesamowite 11 sekund dla otwarcia 90°, czyli aż do 70% szybciej niż konwencjonalne napędy do bram skrzydłowych.

Podwójne bezpieczeństwo

Zintegrowany sensor mierzy obroty silnika. Dodatkowo centralka sterująca monitoruje siłę. Wynik: maksymalnie bezpieczeństwo.

Odporna na warunki atmosferyczne obudowa trzech kolorach

Pokrywa napędu wykonana jest z odpornego na warunki atmosferyczne materiału ze specjalną ochroną UV. Standardowo dostępne są trzy kolory. Antracyt szary (podobny do RAL7016), biały alpejski (podobny do RAL9010) i zielony mech (podobny do RAL 6005).

Technologia 24V

Silnik 24V DC zapewnia jeszcze spokojniejszą pracę i płynny ruch bramy.

Kabel podłączeniowy

Tylko jeden 4-żyłowy kabel dla silnika i sensora prowadzony przez bolec obrotowy od strony słupka (bolec

drażony) do napędu.

Zakapslowana przekładnia

Zakapslowana obudowa zapewnia jeszcze płynniejszą pracę i niezawodność.

Samohamowny ślimak stalowy

Samohamowny ślimak zapewnia blokadę bramy w każdym położeniu, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania elektro-zamka.

Mechaniczny odbojnik

Fabryczny wewnętrzny ogranicznik mechaniczny dla pozycji Otwartej. Jako opcja dla pozycji Zamkniętej.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- 2x Siłownik SONIC 24 24V (antracyt szary) z materiałem montażowym
- Centralka sterująca ST 24
- Odbiornik radiowy 2-kan.RS 868, z anteną wewnętrzną, zintegrowany
- 2x Pilot 2-kanałowy RS 868-2M
- Fotokomórka LS 41

CECHY I FUNKCJE:

- Bardzo duża prędkość, ca.11 sek. dla 90°
- Zintegrowany sensor obrotów i management poboru prądu
- Wbudowany ogranicznik mechaniczny w pozycji otwartej, opcja - dla pozycji zamkniętej
- Technologia 24V
- Kabel czujnika zintegrowany w kablu silnika
- Bezpośrednie wyjście dla
- Oświetlenia podwórza

DANE TECHNICZNE:

- Max. waga skrzydła: 200kg
- Max. szerokość skrzydła: 2,5m
- Intensywność pracy*: posesja prywatna
- Zasilanie silnika: 24V
- Prędkość posuwu: 30mm/s
- Max. siła posuwu: 2000N
- Max. posuwu: 380mm
- Max. kąt otwarcia: 110°
- Wewnętrzne odbojniki: TAK
- Blokada pozycja OTWARTE: TAK
- Blokada pozycja ZAMKNIĘTE: TAK
- Regulacja siły poprzez centralkę: TAK
- Wbudowane wyłączniki krańcowe: NIE
- Odryglowanie awaryjne: TAK
- Regulowane odbojniki wewnętrzne: TAK
- Sensor obrotów: TAK
- Sensor wartości bezwzględnej: NIE

*Intensywność pracy jest uzależniona od ciężaru skrzydła.

CECHY I FUNKCJE CENTRALI STERUJĄCEJ ST 24

- Duży podświetlany LC-Display (2x16 znaków), pełnotekstowe menu w języku polskim, obsługiwane 4 przyciskami
- Samotest fotokomórki i jej okablowania
- Automatyczne rozpoznanie silnika
- Opcjonalnie - akumulator przy awarii zasilania
- Zintegrowany odbiornik radiowy RS868 2-kanal.
- Pojemność odbiornika do 40 kodów pilotów
- Zintegrowane wyjście dla oświetlenia podwórza (24V, 4W dla podłączenia przekaźnika)
- Wyjście dla lampy migającej 24V

TOUSEK - firma została założona w 1974 roku przez Eduarda Tousek w Austrii. Firma produkuje pewne, bezpieczne i innowacyjne napędy do bram skrzydłowych, przesuwanych i garażowych. Jakość, wyjątkowa długowieczność i najnowocześniejsza elektronika są najważniejszymi cechami produktów firmy TOUSEK.

Zestaw Zawiera

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- 2x Siłownik SONIC 24 24V (**zieleń mchu**) z materiałem montażowym
- Centralka sterująca ST 24
- Odbiornik radiowy 2-kan.RS 868, z anteną wewnętrzną, zintegrowany
- 2x Pilot 2-kanałowy RS 868-2M
- Fotokomórka LS 41