

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-came-ati-a5000-do-bram-skrzydlowych-10m-zestaw-ati-do-10-m-zestaw-ati-u1520ml-p-1630.html>



ZESTAW CAME ATI A5000 DO BRAM SKRZYDŁOWYCH 10M! ZESTAW ATI DO 10 M ZESTAW ATI (U1520ML)

Cena brutto	3 533,00 zł
Cena netto	2 872,36 zł
Cena poprzednia	4 710,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZESTAW ATI (U1520ML)
Kod producenta	ZESTAW ATI DO 10 M
Producent	CAME

Opis produktu

Wytrzymały, silny i elektromechaniczny, to cechy zapewniające długotrwałą bezawaryjną pracę automatyki. Came proponuje pełną gamę liniowych, elektromechanicznych siłowników sprawdzających się w każdych warunkach pracy. Came ATI A5000 to zestaw dla bram o maksymalnej długości jednego skrzydła do 5m. Bezpieczeństwo pod kontrolą. Czujnik amperometryczny wykrywa obecność ewentualnych przeszkód na trasie ruchu skrzydeł i powoduje ich zatrzymanie lub gdy to konieczne odwraca kierunek ich ruchu. Siłownik posiada wbudowane dwie krańcówki spowalniające.

Cechy siłownika:

- zewnętrzna konstrukcja wykonana całkowicie z aluminium, co jest synonimem wytrzymałości i ochrony przed czynnikami atmosferycznymi
- śruba ślimakowa chroniona przez dedykowaną pokrywę
- system wysprzęglający chroniony specjalną pokrywą dla ręcznego otwierania bramy
- przystosowany do pracy intensywnej

Dane techniczne:

Producent: Came

Stopień ochrony: IP44

Zasilanie: 230V 50/60Hz

Zasilanie silnika: 230V 50/60Hz

Pobór prądu silnika: 1,2 A

Moc maksymalna silnika (W): 150

Cykl pracy: 50%

Temperatura pracy (°C): -20 - +55

Czas otwarcia (do 90°): 32 s

Siła ciągu: 400 / 3000N

Parametry Techniczne

ZAKRES ZASTOSOWAŃ					
MODEL	A3000 / A3000A / A3024				
Maks. szerokość skrzydła		3 m	2,5 m	2 m	
Maks. waga skrzydła		400 kg	600 kg	800 kg	
MODEL	A5000 / A5000A / A5024				
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg

DANE TECHNICZNE				
Typ	A3000/A3000A	A3024N	A5000/A5000A	A5024N
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	1,2 A	10 A max.	1,2 A	10 A max.
Moc maksymalna silnika	150 W	120 W	150 W	120 W
Cykl pracy	50%	pr. intensywna	50%	pr. intensywna
Siła ciągu	400÷3000 N			
Termiczne zabezp. silnika	150°C	–	150°C	–
Czas otwarcia (do 90°)	19 s	regulowany	32 s	regulowany
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C max.			

Zestaw Zawiera

W skład zestawu wchodzi:

- siłownik 230V z wyłącznikiem krańcowym A5000 x 2szt.**
- centrala sterująca ZF1N x 1szt.**
- karta częstotliwości AF43S x 1szt.**

-
- fotokomórka DIR10 x 1kpl.**
 - pilot AT04EV x 1szt.**
 - gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Came**
 - instrukcja w języku polskim**