

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-nice-robo600-era-one-naped-do-bramy-przesuwnej-do-400-kg-p-4374.html>



ZESTAW NICE ROBO600 ERA ONE napęd do bramy przesuwnej do 400 kg

Cena brutto	1 776,00 zł
Cena netto	1 443,90 zł
Cena poprzednia	2 214,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	ROBO600 ERA ONE
Producent	NICE

Opis produktu

Zestaw ROBO 600 to gotowy do samodzielnego montażu komplet automatyki z akcesoriami przeznaczony do bram przesuwnych o ciężarze do 600 kg.

ROBO 600 to propozycja dla Klientów oczekujących podstawowej funkcjonalności przy niewygórowanej cenie i jednocześnie solidnych parametrów mechanicznych. **Przy prędkości 0,18 m/s, ROBO 600 jest w stanie otworzyć czterometrową bramę w zaledwie 22 sekundy**, zapewniając użytkownikom komfort, bezpieczeństwo i wygodę. Design, łatwość instalacji i użytkowania, niezawodność i zdalna obsługa to najważniejsze cechy, które definiują to nowe rozwiązanie Nice.

- Solidna konstrukcja, innowacyjny design, wysoka sprawność.
- Nowy projekt przekładni ślimakowej dla podniesienia trwałości i niezawodności.
- Budżetowa propozycja dla Klientów oczekujących podstawowej funkcjonalności i jednocześnie solidnych parametrów mechanicznych.
- Łatwy w instalacji: dzięki kompatybilności wymiarowej z obecnymi modelami siłowników.
- Łatwe programowanie: doskonałe znana klasyka analogowych central Nice.
- Nowa funkcjonalność: dzięki modułowi BiDi Z-Wave, siłownik Robo600 można łączyć z systemami inteligentnego domu za pomocą łączności Z-Wave.

DANE TECHNICZNE NAPĘDU:

- Zasilanie: 230V
- Zasilanie silnika: 230V
- Moc pobierania: 300W
- Wbudowany kondensator: 12uF
- Stopień zabezpieczenia: IP44
- Prędkość: 44 m/s
- Max. siła: 600N
- Max. ciężar bramy: 600 kg
- Temperatura pracy: -20 +50
- Intensywność pracy: 20 cykle/h
- Waga: 11 kg

Parametry		ROAD400	ROX600	ROX1000	RO600	THOR1500
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230/24	230/230	230/230	230/230	230/230
Prąd pobierany	(A)	1,1	-	-	-	1,8
Moc pobierana	(W)	210	300	350	300	400
Wbudowany kondensator	(uF)	-	12	12 + 12	12	14
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44	44	44	44
Prędkość	(m/s)	0,25	0,14	0,14	0,14	0,16
Max. siła	(N)	400	-	-	600	800
Max. ciężar bramy	(kg)	400	600	1000	600	1500
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50
Intensywność pracy	(cykle/h)	20	20	20	20	16
Ciężar	(kg)	8	11	11	11	13

Zestaw Zawiera:

- **RO600 siłownik, wbudowana centrala zintegrowany radioodbiornik OPERA**
- **ON2E 2 piloty 2-kanałowe**

nice

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.

NICE

Nice to jako część włoskiej Grupy Nice. Założona w 1993 r. włoska firma Nice jest obecnie międzynarodowym liderem sektora Home Automation, Home Security i Smart Home, oferując szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań do automatyzacji bram wjazdowych, bram garażowych, osłon przeciwsłonecznych, systemów parkingowych, bezprzewodowych systemów alarmowych i systemów bezpieczeństwa dla domu i przemysłu.