

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-nice-toona-4024-24v-bdkce-bidi-p-5211.html>



## Zestaw NICE TOONA 4024 24V BDKCE (BiDi)

Cena brutto	<b>3 628,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 949,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>TOONA 4024 24V BDKCE (BiDi)</b>
Kod producenta	<b>TOONA 4024 24V BDKCE (BiDi)</b>
Producent	<b>NICE</b>

### Opis produktu

Zestaw NICE TOONA 4024 24V ERA FLOR, ONE, BiDi ( do wyboru piloty w tej samej cenie )

#### Przeznaczenie

Zestaw do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 3.0 m, do pracy intensywnej

#### Opis

**Nowe modele trzeciej generacji:** jakość i trwałość, bardziej odporne na czynniki atmosferyczne, dzięki obudowie składającej się z dwóch solidnych pokryw aluminiowych pokrytych lakierem poliestrowym. Ruchome komponenty wewnętrzne są wykonane ze stali, lekkich stopów i techno-polimerów.

**Niezawodność i cicha praca:** dzięki nowemu, opatentowanemu rozmieszczeniu urządzeń wewnętrznych.

**Przekładnia z brązu** umożliwiającą bezpieczne zamykanie i trwałość użytkowania.

**Centrala sterująca MC824HR10:** do dwóch siłowników 24V z enkoderem:

- technologia BLUEBUS,
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie),
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania, itp., diody LED sygnalizują włączone funkcje,
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła w standardzie (funkcja furtki),
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS324 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania sieciowego,
- złącze radiowe typu SM, OXIBD,
- centrala kompatybilna z systemem OPERA i SOLEMYO,
- możliwość ustawienia parametrów za pomocą O-View,
- fotokomórki typu BLUEBUS.

#### Specyfikacja techniczna

- Zasilanie silnika: 24 V
- Max. pobór prądu: 5 A
- Moc pobierana: 120 W
- Stopień zabezpieczenia: IP 44

- 
- Prędkość: 0,016 m/s
  - Skok: 385 mm
  - Max. siła: 1800 N
  - Temperatura pracy: od -20 do +50 stopni Celsjusza
  - Klasa izolacji: A
  - Intensywność pracy: 95 cykli na godzinę
  - Ciężar: 6 kg

Zestaw Zawiera

**W skład zestawu wchodzi:**

- 2 siłowniki samohamowne TO4024 24V
- centrala sterująca MC824HR10
- radioodbiornik OXIBD,
- 2x pilot trzykanałowy ON3EBD, lub ERA FLOR , lub ERA ONE
- fotokomórki EPMB,
- Lampa ELDC