

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-nice-wingo-2024-era-flor-wingo2024-era-flor-komplet-automatyki-do-bramy-skrzydlowej-p-82.html>



ZESTAW NICE WINGO 2024 ERA FLOR / WINGO2024 ERA FLOR - Komplet automatyki do bramy skrzydłowej

Cena brutto	2 161,00 zł
Cena netto	1 756,91 zł
Cena poprzednia	3 228,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WINGO2024 ERA FLOR
Kod producenta	WINGO2024 ERA FLOR
Producent	NICE

Opis produktu

NICE Wingo 2024 - napęd do bram dwuskrzydłowych odługości skrzydła

- **do 2 m** ciężarze **do 200 kg**. Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - **wymiar C - do 10 cm.**

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki samohamowne 24V z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu
- Centrala sterująca MC424L
- Wbudowany radioodbiornik obsługujący SMILO i FLOR.
- akcesoria montażowe
- kluczyki awaryjne
- instrukcja montażu i użytkowania napędu

Zestaw charakteryzuje się:

- **Łatwym montażem** - po zamontowaniu siłownika wszystkie połączenia elektryczne mogą być wykonane od góry
- Ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu w standardzie
- Niezawodnością i trwałością - m. in. poprzez zastosowanie opatentowanego układu wewnętrznych komponentów i mniejszej ilości ruchomych części
- Nową centralą MC424L charakteryzującą się:
 - modułową elektroniką z prostym programowaniem za pomocą trzech przycisków
 - amperometrycznym systemem wykrywania przeszkody
 - programowanym czasem pauzy
 - możliwością obsługi elektrozamka
 - funkcją oszczędzania energii
 - opcjonalną możliwością podłączenia akumulatora PS124
- Wygodnym mechanizmem odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania
- Bezpieczeństwem - centrala umożliwia łagodny start i płynne zwolnienie bramy. Wyposażona jest w tzw. **FOTOTEST**, który automatycznie sprawdza poprawność działania fotokomórek przed każdym uruchomieniem bramy. oraz możliwość podłączenia elektrozamka.
- Wygodą działania -możliwość częściowego otwarcia bramy - **funkcja furtki**
- Zaawansowaną technologią - regulacja trybu pracy, czasu pracy każdego siłownika, obsługa 2 linii fotokomórek

Parametry	WINGO 2024
Zasilanie	230V/24V
Moc pobierana	85W
Natężenie prądu	3.5A
Kondensator wbudowany	-
Stopień zabezpieczeń	44IP
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Skok	320mm
Siła uciągu	1500N
Prędkością liniowa	0.018m/s
Temperatura pracy	-20°C do +50°C
Sprawność	30%
Ciężar	6kg

Rysunki techniczne:

Parametry

Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie/zasilanie silnika	V	230/24
Moc znamionowa pobierana przez jeden silnik	W	50
Pobór prądu jednego silnika znamionowy	A	2
Stopień ochrony	IP	44
Zabezpieczenie termiczne	°C	-
Prędkość obrotowa nominalna	obr./min	-
Prędkość liniowa nominalna	m/s	0,013
Temperatura pracy	°C	-20 - +50

Intensywność pracy	cykli/dobę	300
Ciężar jednego siłownika	kg	5
Ciężar maksymalny skrzydła	kg	200
Długość maksymalna skrzydła	m	2
Wymiary	mm	770x98x95
Wymiar x	mm	0-90

Zestaw Zawiera

- **WG4024** 2 siłowniki samohamowne
- **MC424L** centrala sterująca z funkcją furtki z wbudowanym radioodbiornikiem
- **FLO2RE** 2 piloty 2-kanalowe

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.