

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-optyczne-zabezpieczenie-krawedziowe-gfa-elektromaten-komplet-optosensory-czujniki-optyczne-ose-sks-przewod-spiralny-gfa-4-zytowy-p-1989.html>



Zestaw Optyczne zabezpieczenie krawędziowe GFA ELEKTROMATEN - KOMPLET Optosensory czujniki optyczne OSE SKS +Przewód spiralny GfA, 4 żyłowy

Cena brutto	539,00 zł
Cena netto	438,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	GFA
Kod producenta	OSE-S 6501 + 05C05-GfA-20002340.00002
Producent	GFA ELEKTROMATEN

Opis produktu

Przewód spiralny GfA, 4 żyłowy, spirala 900mm z puszką przyłączeniową z systemem połączeń śrubowych

- 4 żył 0,25mm²
- spirala 900mm
- 4-ro krotne wydłużenie
- proste końce 350mm i 200mm
- izolacja PCV kolor czarny
- puszka połączeniowa z dławikiem-odgiętką
- złączka połączeniowa śrubowa
- dławik

- zabezpieczenie krawędzi dolnej bramy
- zabezpieczenie otwartych drzwi w bramie
- zabezpieczenie przed zerwaniem lin
- inne ruchome elementy sterownicze i zabezpieczające
- centrale napędów bram różnych producentów

Optosensory czujniki optyczne OSE VITECTOR FRABA, GfA system śrubowy OSE-S 6501 + 2x adapter 11/22mm

- zasilanie 4-28V DC
- system 3 żyłowy
- 3 kategoria bezpieczeństwa EN ISO 13849-1
- średnica czujnika 11mm
- długość czujnika 37mm

-
- nadajnik przewód 0,5m
 - odbiornik przewód 6,5m
 - IP68

 - napędy centrale GfA ELEKTROMATEN
 - napędy centrale MfZ
 - napędy centrale ASSA-ABLOY CRAWFORD
 - napędy centrale ETME
 - napędy centrale FORCE
 - napędy centrale NICE
 - centrale FEIG, SEUSTER, HORMANN itp.
 - inne z wejściem typ OSE FRABA

Zestaw Zawiera

1. Przewód spiralny GfA, 4 żyłowy
2. Optosensory czujniki optyczne OSE VITECTOR FRABA, (Nadajnik 0,5 m i Odbiornik 6,5m)
3. Adapter ze średnicy 22mm na 11mm - **2 szt.**