

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-dla-domu-jednorodzinne-nice-zestaw-look-bg-p-571.html>



ZESTAW wideodomofonowy dla domu jednorodzinne - Nice ZESTAW LOOK B/G

Cena brutto	888,00 zł
Cena netto	721,95 zł
Cena poprzednia	922,50 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	ZESTAW LOOK B/G
Producent	NICE

Opis produktu

LOOK - Zestaw wideodomofonu analogowego NICE, dedykowany do stosowania w domach jednorodzinnych. W jego skład wchodzi:

- **NICE LOOK** - Głośnomówiący monitor z 7" ekranem LCD, obsługą funkcji interkomu, możliwością sterowania systemem automatyki bramowej oraz możliwością obsługi do 2 paneli bramowych i 2 zewnętrznych kamer CCTV;
- **NICE EYE** - Zewnętrzny panel bramowy z szerokokątną kamerą (110°), podświetleniem nocnym i szczelną aluminiową obudową IP66;
- **Zasilacz wtyczkowy** do gniazdka 230V AC;

LOOK G to niezawodny, funkcjonalny i prosty w obsłudze zestaw wideodomofonu. Jest on doskonałym wyborem dla wszystkich osób, które poszukują standardowego systemu w atrakcyjnej cenie. Jego dodatkową zaletą jest stosunkowo łatwy montaż - instalator systemów wideodomofonu nie powinien mieć z nim najmniejszych problemów.

Parametry techniczne:

- Obsługa monitora: **Głośnomówiący**
- Ekran: **7" LCD**
- Podświetlenie nocne: **TAK**
- Ilość wejść monitora: **2**
- Funkcja interkomu: **TAK**
- Sterowanie automatyką bram: **TAK**
- Kąt widzenia kamery: **110°**
- Wymiary monitora: **210 x 116 x 25 mm**
- Wymiary kamery: **48 x 133 x 15.5 mm**
- Zasilanie monitora: **15V DC**
- Zasilanie kamery: **10 - 15V DC (z monitora)**
- Gwarancja producenta: **24 miesiące**

Monitor NICE LOOK:

LOOK - Głośnomówiący monitor pracujący w systemie wideodomofonu NICE. Do jego cech wyróżniających można zaliczyć:

- Nowoczesny i elegancki wygląd, dzięki któremu bez najmniejszych problemów można go wkomponować w wystrój dowolnego pomieszczenia
- Wbudowany 7" ekran LCD, na którym wyświetlany jest dobrej jakości obraz
- Wbudowane 8 przycisków funkcyjnych, dzięki którym codzienna obsługa systemu nie sprawia problemu
- Możliwość sterowania systemem automatyki bramowej
- Możliwość współpracy z 3 dodatkowymi monitorami NICE i obsługa funkcji interkomu
- Możliwość współpracy z 2 panelami bramowymi i 2 kamerami CCTV w tym samym czasie
- Płynna regulacja jasności, kontrastu i głośności

-
- 12 polifonicznych dzwonek
 - Obsługiwane języki - polski i angielski
 - Podtynkowy montaż

Wyświetlacz LCD 7"

Wyraźny obraz z kamer i wygodna obsługa systemu

Monitor NICE LOOK zbudowano w oparciu o **7" ekran LCD wysokiej rozdzielczości**. Wyświetla on dobrej jakości obraz z podłączonych paneli bramowych i kamer CCTV, dzięki czemu rozpoznawanie osób dzwoniących nie powinno sprawiać najmniejszego problemu. Dodatkowo użytkownik ma możliwość swobodnej regulacji parametrów wyświetlanego obrazu - regulacja jasności oraz kontrastu.

Przyciski funkcyjne

Łatwa obsługa wideodomofonu

Monitor wyposażono w **8 przycisków funkcyjnych**, dzięki którym codzienna obsługa systemu wideodomofonu nie powinna sprawiać najmniejszych problemów. Posiada on również intuicyjny interfejs użytkownika, który dodatkowo ułatwia obsługę wideodomofonu. Nawet osoby, które nie miały wcześniej styczności z systemem wideodomofonu, powinny bez większych problemów poradzić sobie z obsługą.

Wejścia monitora

Obsługa 2 paneli bramowych i 2 kamer CCTV

Do monitora NICE LOOK można podłączyć maksymalnie **2 panele bramowe wideodomofonu NICE**. Dzięki czemu system ten sprawdza się świetnie w domach jednorodzinnych, które posiadają wejście frontowe i wejście tylne. Do monitora można również podłączyć **2 dodatkowe kamery CCTV**. Zamontowane w odpowiednim miejscu mogą zwiększyć bezpieczeństwo i funkcjonalność systemu - przykładowo jeżeli kamera zewnętrzna jest skierowana na obszar przed wejściem, to można jej użyć do lepszego rozpoznania sytuacji. Z poziomu monitora można prowadzić podgląd obrazu z kamer w czasie rzeczywistym.

Funkcja interkomu

Połączenie pomiędzy monitorami w ramach jednego abonenta

Dużą zaletą monitora NICE LOOK jest możliwość współpracy z **3 dodatkowymi monitorami systemu analogowego NICE** i obsługa funkcji **interkomu**. Funkcja ta umożliwi realizację połączenia wewnętrznego pomiędzy monitorami. W ramach systemu mogą pracować maksymalnie 4 monitory, przez co sprawdza się on świetnie w dużych obiektach, takich jak np. kilkupiętrowe domy.

Dodatkowe funkcje monitora:

- "Prywatność"
- Multiplikacja połączenia
- Odsłuchiwanie innego monitora

Panel bramowy EYE G:

EYE G - Zewnętrzny panel bramowy pracujący w systemie wideodomofonu analogowego NICE. Do jego cech charakterystycznych można zaliczyć:

- Prosta i intuicyjną obsługę, z którą żadna osoba nie powinna mieć problemu
- Nowoczesny i elegancki wygląd, dzięki któremu komponuje się on z każdą bramką wejściową
- Wygodny montaż natynkowy i niewielkie wymiary
- Dobrą jakość generowanego obrazu i szeroki kąt widzenia (110°)
- Wbudowane podświetlenie umożliwiające skuteczną pracę w warunkach ciemności
- Szczelną i wytrzymałą obudowę wykonaną z aluminium (IP66)

Wbudowana kamera z oświetlaczem

Dobra jakość obrazu i skuteczna praca w nocy

Do budowy panelu bramowego EYE G wykorzystano standardową kamerę, która generuje płynny, dobrej jakości obraz. Dzięki niej identyfikacja osób znajdujących się przed panelem nie sprawia najmniejszego problemu. Dodatkową zaletą kamery jest szeroki **kąt widzenia 110°**, który zapewnia duże pole obserwacji.

Panel jest również wyposażony w **nocny podświetlacz**. Dzięki niemu kamera może prowadzić skuteczną obserwację w warunkach słabego oświetlenia, a nawet całkowitej ciemności.

Aluminiowa obudowa

Odporna na wpływ czynników pogodowych i uszkodzenia mechaniczne

Stacje bramową umieszczono w aluminiowej obudowie, która cechuje się wysoką klasą szczelności **IP66**. Zapewnia on praktycznie całkowitą odporność na wpływ czynników pogodowych, umożliwiając tym samym bezawaryjną pracę panelu na zewnątrz. Obudowa IP66 gwarantuje ochronę przed:

- Zapyleniem i dostaniem się do jej wnętrza drobnych zabrudzeń, które mogłyby spowodować nieprawidłowe działanie
- Opadami atmosferycznymi i wodą bryzgającą ze wszystkich kierunków
- Skrajnie niskimi i wysokimi temperaturami w zakresie -30...+60 °C

Aluminiowa obudowa cechuje się również dobrą **odpornością na uszkodzenia mechaniczne**.

Struktura okablowania:

- do 50 m (4x 0.5 mm²)
- do 75 m (4 x 0.75 mm²)
- do 100 m (4 x 1.0 mm²)

Zestaw Zawiera:

- **LOOK B** wideo monitor Look czarny
- **EYE B** panel rozmówny czarny lub **EYE G** panel rozmówny brązowo-srebrny

Parametry

Parametry		LOOK	EYE B/G/PLUS
Montaż		podtynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	7 W max / 0,7 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania	(V DC)	15	10-15
Waga	(g)	430	164
Wymiary	(mm)	210 x 116 x 25	48 x 133 x 15,5

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.